
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



**Système pneumatique**



**Table inclinable à 45°  
(gauche/ droite)**

Table en fonte d'acier usinée avec précision, montée sur des glissières avec clavettes ajustables.

## Modèle 220-P MORTAISEUSES À BÉDANES 1''

Table en fonte d'acier usinée avec précision, montée sur des glissières avec clavettes ajustables.

Ajustement avant/arrière de la table par pignon et crémaillère commandé par manivelle, avec butée de fin de course.

Arbre fileté avec levier pour le contrôle du déplacement latéral de la table et arbre fileté avec engrenages hélicoïdaux pour l'ajustement en hauteur de la table.

Étau robuste à relâchement rapide (serre à came) pour le maintien de la pièce sur la table.

Table inclinable à 45° à gauche et à droite pour les mortaises en angle.

Guide amovible ajustable en hauteur.

Mécanisme de la tête sur glissières à clavettes ajustables. Le moteur monté sur la tête en fonte d'acier actionne un ventilateur pour rejeter les copeaux et la poussière. Une jauge de profondeur limite la course de la tête pour des mortaises de précision. Une pédale à 2 positions permet d'actionner la tête

Grand socle pour une stabilité exceptionnelle. Bâti en fonte d'acier de haut calibre, moulé en une seule pièce et abondamment nervuré.

Châssis conçu et moulé en une seule pièce, en fonte d'alliage, abondamment nervuré.

Commutateur magnétique de sécurité avec protecteur de surcharge.

Puissant moteur industriel, fermé et ventilé, de conception nord-américaine.

*\*ITEM #220-930 Inclus avec la mortaiseuse.*

- Bédane et foret de 3/8" (10 mm)
- Tige 5/8" (16 mm)

Capacité de mortaisage	1/4" À 1" (6 À 25 mm)
Course maximum du bédane	4" (102 mm)
Distance max. du bédane à la table	15" (381 mm)
Distance centre du bédane au guide	4 1/8" (105 mm)
Course horizontale de la table	12" (305 mm)
Course verticale de la table	12" (305 mm)
Course transversale de la table	4 1/2" (114 mm)
Dimensions de la table	6" x 36" (154 x 914 mm)
Capacité de l'étau	6" (152 mm)
Inclinaison de la table	45° (gauche et droite)
Vitesse du mandrin	1700 TR/MIN
Moteur M2P	1 1/2 CV, 230V, 1 Ph, 8 A
Moteur M3P	1 1/2 CV, 230V, 3 Ph, 4.2 A
Moteur M4P	1 1/2 CV, 208 V, 3 Ph, 4.2 A
Moteur M5P	1 1/2 CV, 600 V, 3 Ph, 1.7 A
Poids	1005 LBS (456 kg)

## Accessoires optionnels

- Bédanes et forets
- Serre pneumatique (#225SA)