





Modèle de production

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

## Modèle 34-10

# PERCEUSE À COLONNE 15"

### - 6 Vitesses

Perceuses à colonne versatiles dont la tête glisse sur la colonne. Une ouverture dans le couvercle permet un changement de vitesse facile et rapide.

Base, table, support de table et tête en fonte d'alliage, et colonne en acier de haut calibre.

Interrupteur facile d'accès, installé à l'avant de la tête.

Jauge de profondeur à gradation de 1/8" avec butées d'arrêt.

Leviers de blocage en acier de haut calibre avec arbres filetés pour un verrouillage en toutes positions.

Poulies de la broche et du moteur en fonte d'acier, usinées et rectifiées avec précision, balancées dynamiquement. Conception à 6 échelons en "V".

Puissant moteur industriel, fermé et ventilé, de conception nord-américaine.

Table en fonte d'acier de haut calibre, usinée et rectifiée avec précision, avec un canal de récupération de 1 3/4" et un trou de drain de 1/2".

Diamètre maximum de perçage	15" (381 mm)
Capacité du mandrin	0 À 1/2" (0 À 13 mm)
Course de la broche	4 1/2" (114 mm)
Diamètre du fourreau	2 1/8" (54 mm)
Distance max. mandrin à la table	39 1/2" (1003 mm)
Distance max. mandrin à la base	45 1/2" (1156 mm)
Hauteur totale de la perceuse	66 1/2" (1689 mm)
Diamètre de la colonne	2 3/4" (70 mm)
Dimensions de la table	16" x 11" (406 x 279 mm)
Dimensions surface de travail (base)	12" x 10" (305 x 254 mm)
Dimensions de la base	16 1/4" x 21 1/2" (413 x 546mm)
Diamètre du trou du drain (table)	1/2" (13 mm)
Nombre de vitesses	6: (460, 815, 1260, 1935, 2970 ET 4910 TR/MIN)
Optionnel (voir 34-17-6V)	20 VITESSES
Moteur M1	3/4 CV, 115 V, 1 Ph
Moteur M2	3/4 CV, 230 V, 1 Ph
Moteur M3	3/4 CV, 230 V, 3 Ph
Moteur M4	3/4 CV, 208 V, 3 Ph
Moteur M5	3/4 CV, 600 V, 3 Ph
Poids	300 LBS (136 kg)

## Accessoires optionnels

- [Mandrin standard avec clé de 0 à 1/2" \(#34-27\)](#)
- [Adapteur femelle conique "morse no.2" \(#34-28\)](#)
- [Ensemble : tige conique "Morse no.2", mandrin avec clé de 0 à 1/2" et attachement femelle pour cône \(#34-25\)](#)
- [Mécanisme d'élévation de la tête \(#34-21\)](#)
- [Mécanisme d'élévation de la table \(#34-18\)](#)
- [Jeu de 6 forets en vrille 9" \(#70-105\)](#)
- [Ensemble de 22 mèches 1/16" à 3/8" \(#70-020\)](#)
- [Ensemble d'accessoires de mortaisage \(#70-905\)](#)
- [Système de modification pour basse vitesse \(#34-17-6V\)](#)
- [Pince-étaux 9" \(#70-130\)](#)
- [Plateau de rangement pour outils \(#70-125\)](#)
- [Jeu de 16 mèches forstner \(#70-016\)](#)
- [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)
- [Table universelle pour perceuse à colonne de 12" x 24" \(#70-135\)](#)
- [Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" \(#70-140\)](#)
- [Trousse de ponçage - 25 pièce \(#70-025\)](#)
- [Manchons abrasifs pour item 70-025 \(#70-030\)](#)
- [Pointeur laser \(#70-300\)](#)
- [Étaux avec tige centrale \(#95-140/150/160\)](#)
- [Étaux transversals \(#95-400/500/600\)](#)