



Modèle d'établi



Interrupteur à  
ouverture forcée



[Agrandir l'image](#)



[Manuel d'instructions](#)



[Imprimer la page](#)

## Modèle 75-030 M1 PERCEUSE À COLONNE 14"

Table pivotante et inclinable à 45°, ajustable par manivelle, avec serre à relâchement rapide.

Interrupteur à ouverture forcée, nécessite un redémarrage lors d'une coupure de courant.

Ressort à tension ajustable pour le retour de l'arbre.

Lampe intégrée pour un éclairage optimal de la surface de travail. (Ampoule non incluse)

Arbre monté sur des roulements à billes de haute qualité.

Poulies en fonte d'acier pour une réduction des vibrations.

Moteur industriel de 1/2 CV.

Butée de profondeur ultra-robuste pour un ajustement rapide.

Mandrin 5/8" avec clé.

---

Diamètre maximum de perçage	13 3/8" (340 mm)
Capacité de perçage	5/8" (16 mm)
Diamètre du mandrin	5/8" (16 mm)
Course de l'arbre	3 1/8" (80 mm)
Distance de l'arbre à la table	15 1/4" (387 mm)
Distance de l'arbre à la base	32 1/4" (819 mm)
Dimensions de la table	11 3/8" (289 mm)
Diamètre de la colonne	2 7/8" (73 mm)
Nombre de vitesses	12
Vitesse de l'arbre	280 - 3000 TR/MIN
Dimensions de l'arbre	MT 2
Hauteur totale	38 1/2" (978 mm)
Dimensions de la base	10" x 16 7/8" (254 x 429 mm)
Moteur	1/2 CV, 110 V, 8 A
Poids	105 LBS (48 kg)

---

## Accessoires optionnels

---

- [Mandrin avec clé \(#75-105\)](#)
  - [Mandrin sans clé \(#75-110\)](#)
  - [Jeu de 6 forets en vrille 9" \(#70-105\)](#)
  - [Ensemble de 22 mèches 1/16" à 3/8" \(#70-020\)](#)
  - [Protecteur de mandrin \(#70-115A\)](#)
  - [Ensemble d'accessoires de mortaisage \(#70-905\)](#)
  - [Pince-étaux 9" \(#70-130\)](#)
  - [Plateau de rangement pour outils \(#70-125\)](#)
  - [Jeu de 16 mèches forstner \(#70-016\)](#)
  - [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)
  - [Table universelle pour perceuse à colonne de 12" x 24" \(#70-135\)](#)
  - [Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" \(#70-140\)](#)
  - [Trousse de ponçage - 25 pièce \(#70-025\)](#)
  - [Manchons abrasifs pour item 70-025 \(#70-030\)](#)
  - [Pointeur laser \(#70-300\)](#)
  - [Protecteur de mandrin \(#70-155\)](#)
  - [Étaux avec tige centrale \(#95-140/150/160\)](#)
  - [Étaux transversals \(#95-400/500/600\)](#)
-