
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

## TÊTE INCLINABLE



**Guide pivotant ajustable**



**La tête peut être montée**

*Desserrez les 2 écrous (A) et ajustez le boulon (B) pour augmenter la distance entre la bédane et la table, au besoin.*

# Modèle 75-075 M1 MORTAISEUSE À BÉDANES 1"

Construction ultra-robuste en fonte, usinée avec précision.

Cylindre amortisseur au gaz pour opérer la tête en douceur.

Tiges de contrôles pour les butées de longueur et de profondeur.

Bagues d'adaptation pour l'installation de bédanes avec tige de 5/8 et de 3/4" .

Étau de serrage avec tige filetée et manivelle.

Système à pignon et crémaillère ultra-robuste permettant d'abaisser la tête en entier, pour une alimentation plus précise du foret dans la pièce de travail.

Positionnement latéral et longitudinal de la table ajustable par manivelle.

Moteur fermé et ventilé avec bobine solénoïde de démarrage et boîtier strié renforcé.

La distance entre la table et la bédane peut être augmentée jusqu'à 10 3/16" en montant la tête.

Interrupteur à bascule à l'épreuve de la poussière.

Tête inclinable (30° à gauche et à droite) pour des mortaises en angle.

### Accessoire inclus:

- [Ensemble de bédanes et forets](#)

---

Capacité du bédane	1/4" À 1" (6 À 26 mm)
Course maximale du bédane	8" (200 mm)
Distance du guide d'appui et $\varnothing$ du foret	3" (77 mm)
Distance du foret à la table	6 1/2" À 10 3/16" (165 À 259 mm)
Capacité du mandrin	1/2" (13 mm)
Dimensions de la table	12 1/2" x 18" (317.5 x 458 mm)
Dimensions de la base	12" x 12" (305 x 305 mm)
Course longitudinale de la table	14" (356 mm)
Course latérale de la table	3" (77 mm)
Hauteur totale	48 1/2" (1232 mm)
Vitesse de l'arbre	1720 TR/MIN
Moteur	1 CV, 110/220 V, 1 Ph, 10 A
Poids	236 LBS (107.5 kg)

---

## Accessoires optionnels

---

- [Jeu de bédanes et forets \(#70-910/920/930/940/950/960/970\)](#)
  - [Bédanes \(#70-915/935/945\)](#)
  - [Support fermé \(2\) \(#75-070\)](#)
-