



Modèle 75-400 M1

PERCEUSE MULTIPLE VERTICALE

21 pièces pour mandrins d'axe de 10 mm, faciles à changer, incluses.

Guide et butée rapidement réglables à la dimension voulue.

Mandrins à relâchement rapide pour un changement de mèche facile.

Affichage numérique mécanique pour un réglage de la profondeur précis et uniforme.


Le moteur se met en marche seulement durant l'alésage, ce qui réduit la consommation d'énergie et le bruit.


Guide arrière de 80" ajustable, muni de deux butées.

Butée de profondeur ajustable.

Dispositif de graduation facile à changer.

Dispositif de protection visant à assurer un travail sécuritaire (brevet en instance).

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

OPÉRATION MANUELLE

Nombre de têtes de perçage	21 (10 GAUCHE + 11 DROITE)
Pointes de l'arbre	1 1/4" (32 mm)
Dimensions de la bague de serrage	ø 3/8" (10 mm)
Vitesse de l'arbre	3400 TR/MIN
Dimensions de la table (lo. x la.)	43 5/16" x 15 3/4" (1100 x 400 mm)
Hauteur de la table à partir du sol	33 3/8" (847 mm)
Profondeur max. de la course	2 3/8" (60 mm)
Profondeur max. du perçage (de la mèche jusqu'au guide longitudinal)	8" (205 mm)
Butées du guide longitudinal	80" (2032 mm)
Arrêt de butées du guide longitudinal	2 PCS
Butées du guide transversal	2 PCS
Moteur	2 CV, 220 V, 1 Ph, 11.5 A
Poids	532 LBS (242 kg)
