




Modèle de plancher

 [Agrandir l'image](#)


 [Imprimer la page](#)

TABLE DE RALLONGE EXTENSIBLE

Modèle 75-550 M1

PERCEUSE À COLONNE RADIALE

Concept versatile à balancement variable jusqu'à 31 7/8", tête inclinable jusqu'à 30° à gauche ou à droite avec indicateur d'angle facile à lire.

Table pivotable sur 360° - permet d'opérer la machine avec ou sans la table.

Table inclinable à 45° vers la gauche ou la droite.

Rallonge de table procurant un support additionnel pour les pièces de travail plus longues / plus larges.

Protecteur de mandrin transparent inclus.

Diamètre de perçage	8 5/8" (220 mm) À 31 7/8" (810 mm)
Capacité de perçage	5/8" (16 mm)
Capacité du mandrin	5/8" (16 mm)
Course de l'arbre	3 1/8" (80 mm)
Distance max. de l'arbre à la table	31" (790 mm)
Distance max. de l'arbre à la base	49 3/8" (1255 mm)
Inclinaison de la tête	30° (DROIT / GAUCHE)
Dimensions de la table (sans rallonge)	11 3/4" x 11 3/4" (300 x 300 mm)
Dimensions maximum de la table (avec rallonge)	11 3/4" x 15 3/4" (300 x 400 mm)
Diamètre du fourreau	1 9/16" (40 mm)
Diamètre de la colonne principale	2 7/8" (73 mm)
Diamètre de la colonne horizontale	2 5/16" (59 mm)
Vitesses de l'arbre (9)	295, 440, 585, 800, 870, 1000, 2100, 2680, 3580 TR/MIN
Dimension de l'arbre	MT2
Dimensions de la base	11 3/4" x 19 1/2" (300 x 495 mm)
Moteur	1/2 CV, 110 V, 8 A
Poids	165 LBS (75 kg)

Accessoires optionnels

- [Jeu de 6 forets en vrille 9" \(#70-105\)](#)
- [Ensemble de 22 mèches 1/16" à 3/8" \(#70-020\)](#)
- [Ensemble d'accessoires de mortaisage \(#70-905\)](#)
- [Pince-étaux 9" \(#70-130\)](#)
- [Plateau de rangement pour outils \(#70-125\)](#)
- [Jeu de 16 mèches forstner \(#70-016\)](#)
- [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)
- [Table universelle pour perceuse à colonne de 12" x 24" \(#70-135\)](#)
- [Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" \(#70-140\)](#)
- [Trousse de ponçage - 25 pièce \(#70-025\)](#)
- [Manchons abrasifs pour item 70-025 \(#70-030\)](#)
- [Étaux avec tige centrale \(#95-140/150/160\)](#)
- [Étaux transversals \(#95-400/500/600\)](#)