
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

## Modèle 75-600 M1 PERCEUSE À COLONNE RADIALE

Capacité de la tête prolongée, ajustable jusqu'à 20 1/2" de la colonne au mandrin.

La tête s'incline jusqu'à 30° à droite ou gauche et pivote sur 360° pour des opérations avec ou sans table.

Interrupteur monté à l'avant avec grand bouton d'arrêt muni d'un dispositif d'auto-blocage pour empêcher le démarrage accidentel ou non intentionnel.

Lecture facile de l'indicateur d'angle pour un ajustement précis de l'inclinaison de la tête.

Double verrouillage de l'inclinaison de la tête pour maintenir l'angle sous charge.

Grande table usinée en fonte d'acier.

Support fermé comprenant 2 tablettes de rangement.

Poulies en fonte d'acier pour une réduction des vibrations.

Protecteur de mandrin transparent inclus.

## Accessoires optionnels

- [Jeu de 6 forets en vrille 9" \(#70-105\)](#)
- [Ensemble de 22 mèches 1/16" à 3/8" \(#70-020\)](#)
- [Ensemble d'accessoires de mortaisage \(#70-905\)](#)
- [Pince-étaux 9" \(#70-130\)](#)
- [Plateau de rangement pour outils \(#70-125\)](#)
- [Jeu de 16 mèches forstner \(#70-016\)](#)
- [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)
- [Trousse de ponçage - 25 pièce \(#70-025\)](#)
- [Manchons abrasifs pour item 70-025 \(#70-030\)](#)
- [Étaux avec tige centrale \(#95-140/150/160\)](#)
- [Étaux transversals \(#95-400/500/600\)](#)

---

Capacité de perçage	5/8" (16 mm)
Diamètre du mandrin	5/8" (16 mm)
Dimension de l'arbre	MT2
Diamètre maximum de perçage	11 7/16" À 43 5/16" (290 TO 1100 mm)
Vitesses de l'arbre (9)	290, 405, 465, 655, 780, 990, 1795, 2660 et 3725 TR/MIN.
Course de l'arbre	3 3/8" (85 mm)
Diamètre du fourreau	2" (52 mm)
Distance max. de l'arbre à la table	22 7/16" (570 mm)
Distance min. de l'arbre à la table	7 1/2" (190 mm)
Dimensions de la table	18 7/8" x 21 1/4" (479 x 540 mm)
Dimensions du support	19 6/8" x 29 1/8" x 31 1/2" (500 x 740 x 800 mm)
Diamètre de la colonne	3 5/32" (80 mm)
Inclinaison de la tête	30° (DROIT / GAUCHE)
Hauteur totale	73 1/2" (1860 mm)
Moteur (connecté 110 V)	3/4 CV, 110/220 V, 12/6 A
Poids	506 LBS (230 kg)

---