

 [Agrandir l'image](#)

 [Manuel d'instructions](#)

 [Imprimer la page](#)

INVERSEUR NUMÉRIQUE À VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

Modèle 75-700 M1

PERCEUSE 17" À VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

Affichage numérique de la vitesse de la broche à l'avant.

Contrôle variable de l'inverseur électronique permettant d'ajuster la vitesse de la broche de 280 à 3200 TR/MIN.

Table en fonte à large surface, usinée et polie avec précision, avec rainures en T et canal de récupération.

Butée de profondeur positive située à l'avant.

Construction de tête solide conférant précision et rigidité.

Options de vitesse réduite, idéal pour le perçage du métal.

Ajustement de la hauteur de la table à pignon et crémaillère.

Mandrin régulier de 5/8" et clé inclus.

Accessoires inclus:

- Garde mandrin (#70-115C)
- Pointeur laser (#70-300)

Diamètre de perçage	16 15/16" (430 mm)
Capacité de perçage	3/4" (19 mm)
Diamètre du mandrin	5/8" (16 mm)
Course de l'arbre	5 7/8" (150 mm)
Distance de l'arbre à la table	29" (737 mm)
Distance de l'arbre à la base	48 3/8" (1230 mm)
Dimensions de la table	14 1/2" x 11 13/16" (370 x 300 mm)
Diamètre de la colonne	3 1/8" (80 mm)
Vitesse de l'arbre	280 À 1140 TR/MIN ET 800 À 3200 TR/MIN
Dimension de l'arbre	MT3
Dimensions de la base	23 5/8" x 14" (600 x 355 mm)
Moteur	1 CV, 220 V, 3 PH
Courant	110 V courant monophasé seulement
Poids	275 LBS (125 kg)

Accessoires optionnels

- [Jeu de 6 forets en vrille 9" \(#70-105\)](#)
- [Ensemble de 22 mèches 1/16" à 3/8" \(#70-020\)](#)
- [Ensemble d'accessoires de mortaisage \(#70-905\)](#)
- [Pince-étaux 9" \(#70-130\)](#)
- [Plateau de rangement pour outils \(#70-125\)](#)
- [Jeu de 16 mèches forstner \(#70-016\)](#)
- [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)
- [Table universelle pour perceuse à colonne de 12" x 24" \(#70-135\)](#)
- [Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" \(#70-140\)](#)
- [Trousse de ponçage - 25 pièce \(#70-025\)](#)
- [Manchons abrasifs pour item 70-025 \(#70-030\)](#)
- [Protecteur de mandrin \(#70-175\)](#)
- [Étau avec tige centrale \(#95-140/150/160\)](#)
- [Étaux transversals \(#95-400/500/600\)](#)