



[Agrandir l'image](#)



[Manuel d'instructions](#)



[Imprimer la page](#)

**RÉSERVOIR EN ACIER  
INOXYDABLE**

Modèle 10-315 M1

## ASPIRATEUR D'ATELIER SEC ET HUMIDE

### Accessoire optionnel

---

- [Boyau flexible 18' \(#10-318\)](#)
- 

Couvercle anti-bruit pour une opération silencieuse.

Aspire la plupart des déchets secs et humides.

Interrupteur à l'épreuve de l'eau.

Double filtration d'air.

2 moteurs haute performance.

Conçu pour un usage intensif d'entretien.

Porte-accessoire inclus.

---

#### Accessoires inclus:

- [Buse avec brosse ronde \(#10300-11B\)](#)
  - [Buse pour déchets humide \(#10300-35B\)](#)
  - [Boyau flexible 6' avec embout courbé \(#10-306\)](#)
  - [2 tubes de rallonge \(#10-309\)](#)
  - [Bec suceur plat \(#10-310\)](#)
  - [Buse avec brosse de 12" \(#10-314\)](#)
  - [Buse professionnelle pour déchets humides \(#10-323\)](#)
  - [Cartouche de filtration \(#10-332\)](#)
  - [Filtre en tissu \(#10-334\)](#)
- 

Capacité	15 GALLONS
Voltage	110 V
Capacité d'aspiration	93 PI <sup>3</sup> /MIN & 122.4 PI <sup>3</sup> /MIN
Aspiration (élévation d'eau)	72" (MAX.)
Longueur du boyau	6' (2 m)
Niveau sonore	75 À 80 dB (2 MOTEURS: 95 À 100 dB)
Moteur	1 1/2 CV (1 moteur: 10 A / 2 moteurs: 19 A)
Poids	56 LBS (25.5 kg)

---