
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



**4 entrées de 5" sur l'entrée principale de 9"**

## Modèle 10-850CF CAPTEUR DE POUSSIÈRE 2 ÉTAGES - 5 CV

Construction ultra-robuste.

Conception simple, facile d'installation et d'entretien.

Moteur de haute qualité conçu spécifiquement pour un usage intensif et une longue durée de vie.

Ventilateur en acier moulé pour un rendement supérieur et un faible niveau sonore.

Muni de deux cartouches de filtration ultra-efficaces de 1 micron, réduisant la poussière en suspension dans l'air et offrant une capacité de filtration six fois supérieure aux sacs filtrants traditionnels.

Cartouche de filtration munie d'un secoueur interne actionné par manivelle pour un nettoyage de filtre facile sans besoin de retirer le sac.

Baril de 45 gallons (55 gallons É.-U.) 2 pièces sur roulettes inclus. (#10-820B)

### Accessoire inclus:

- Baril en acier de 45 gallons (#10-820B)

Capacité d'aspiration	3800 PI <sup>3</sup> /MIN
Vitesse de l'air	48 M/SEC (160 PI/SEC)
Niveau sonore	85 à 90 dB
Diamètre d'entrée	(1) 9" (229 mm) (ou 4) 5" (127 mm)
Pression statique	15 5/8" d'eau
Cartouche de filtration (dia. x h)	20" x 44" x 2 pcs (510 x 1120 mm x 2 pcs)
Moteur M1	5 CV, 220 V, 1 Ph, 21 A
Moteur M2	5 CV, 220 V, 3 Ph, 13.7 A
Moteur M3	5 CV, 600 V, 3 Ph, 4.9 A
Dimensions de la machine (lo. x la. x h)	59" x 48 13/16" x 90 11/32" (1500 x 1240 x 2295 mm)
Poids	418 LBS (190 kg) - <b>Avec filtres</b>

## Accessoires optionnels

- [Boyau 4" x 10' en polyéthylène flexible \(#10-410\)](#)
- [Boyau 4" x 50' en polyéthylène flexible \(#10-130\)](#)
- [Boyau 4" or 5" x 50' en polyéthylène flexible \(#10-135/140\)](#)
- [Réducteur de 4" x 2 1/2" \(#10-072\)](#)
- [Réducteur de 4" x 2 1/2" \(#10-073\)](#)
- [Réducteur de 4" x 2 1/2" \(#10-074\)](#)
- [Raccord 8 1/4" x 8 1/4" x 4" \(#10-076\)](#)
- [Raccord 10 1/4" x 8 1/2" x 4" \(#10-077\)](#)
- [Adaptateur de plancher \(#10-078\)](#)
- [Raccord pour scie \(#50-190\)](#)
- [Clapet de fermeture \(#10-080\)](#)
- [Raccord universel \(#10-081\)](#)
- [Raccord en T 4" \(#10-082\)](#)
- [Raccord en Y 4" \(#10-083\)](#)
- [Coude 4" \(#10-084\)](#)
- [Raccord 4" \(#10-085\)](#)
- [Réducteur de 4" x 2 1/2" \(#10-086\)](#)
- [Raccord 4" x 10" \(#10-087\)](#)
- [Capuchon 4" \(#10-088\)](#)
- [Collier de serrage 4" ou 5" \(#10-089/090\)](#)
- [Ceinture de sac \(#10-094\)](#)
- [Ensemble de mise à la terre \(#10-020\)](#)
- [Cartouche de filtration \(#10-816N\)](#)
- [Sac de récupération \(#10-819\)](#)
- [Baril en acier \(#10-820B\)](#)