
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Modèle NO 1

SYSTÈME D'ASPIRATEURS / SOUFFLEURS ULTRA-ROBUSTES

Ventilateur à ailette en aluminium moulé en une seule pièce, balancé avec précision et monté sur roulement à billes pour un roulement sans vibrations. **MODÈLE NO 1** (Poulie 2 "V" incluse).

Plaque de base en acier de haut calibre avec protecteur en fibre de verre. **MODÈLE 1-M** (Dimensions 3 3/4" x 18 1/2" x 32" - 95 x 470 x 813 mm).

Système d'aspirateur/souffleur complet avec moteur comprend: le châssis avec ventilateur à ailette NO 1, la base support, le moteur, les poulies en "V" à 2 échelons, le garde protecteur des courroies, les courroies en "V" identiques et un interrupteur magnétique avec protecteur de surcharge. **MODÈLE NO 1-M2 / M3 / M4 / M5.**

Aussi disponible: Modèle NO 1-SM fourni sans moteur et plaque de base.

Diamètre du ventilateur	11" (279 mm)
Diamètre ext. du châssis	18" (457 mm)
Diamètre à l'entrée (ext.)	6" (152 mm)
Diamètre à la sortie (ext.)	5" (127 mm)
Diamètre de la poulie	2 1/2" (63.5 mm)
Capacité d'aspiration	892 PI ³ /MIN - 3 CV
Vitesse du ventilateur	25 M ³ /MIN
Poids	97 LBS (44 kg)
Dimensions de la base	3 3/4" x 18 1/2" x 32" (95 x 470 x 813 mm)
Nombre de courroies	2
Pression statique (eau)	5" of water
Moteur M2	3 CV, 230 V, 1 Ph, 13.7 A
Moteur M3	3 CV, 230 V, 3 Ph, 7.8 A
Moteur M4	3 CV, 208 V, 3 Ph, 7.8 A
Moteur M5	3 CV, 600 V, 3 Ph, 3 A
Moteur M6	3 CV, 440 V, 3 Ph
Poids (avec moteur/sans moteur)	200 LBS (91 kg)/97 LBS (44 kg)

Accessoires optionnels

- [Boyau flexible 4" x 10' en polyéthylène \(#10-410\)](#)
- [Boyau flexible 4" x 50' en polyéthylène \(#10-130\)](#)
- [Boyau flexible 4" or 5" x 50' en polyéthylène \(#10-135/140\)](#)
- [Réducteur de 4" x 2 1/2" \(#10-072\)](#)
- [Réducteur de 4" x 2 1/2" \(#10-073\)](#)
- [Réducteur de 4" x 2 1/2" \(#10-074\)](#)
- [Raccord 8 1/4" x 8 1/4" x 4" \(#10-076\)](#)
- [Raccord 10 1/4" x 8 1/2" x 4" \(#10-077\)](#)
- [Adaptateur de plancher \(#10-078\)](#)
- [Raccord pour scie \(#50-190\)](#)
- [Clapet de fermeture \(#10-080\)](#)
- [Raccord universel \(#10-081\)](#)
- [Raccord en T 4" \(#10-082\)](#)
- [Raccord en Y 4" \(#10-083\)](#)
- [Coude 4" \(#10-084\)](#)
- [Raccord 4" \(#10-085\)](#)
- [Réducteur de 4" x 2 1/2" \(#10-086\)](#)
- [Raccord 4" x 10" \(#10-087\)](#)
- [Capuchon 4" \(#10-088\)](#)
- [Collier de serrage 5" ou 6" \(#10-090/091\)](#)
- [Ceinture de sac \(#10-093\)](#)
- [Ensemble de mise à la terre \(#10-020\)](#)