

Modèle 20-340 C

ALIMENTATEUR SPÉCIALISÉ



Conçu pour s'adapter universellement à toute une variété de machines pour le bois incluant banc de scie, scie à ruban, façonneuse et dégauchisseuse.

Entièrement ajustable et chaque articulation est verrouillable.


Sélecteur de marche avant/arrière sur tous les modèles.


Le modèle courbé peut entraîner avec facilité des pièces d'un rayon minimum de 11 13/16" (300 mm).

Protecteurs de roue avants et arrières ajustables procurant une sécurité accrue à l'opérateur.

Accessoires optionnels

- Rouleau de remplacement (#20-305)
 - Rouleau de remplacement régulier avec centre (#20-310)
 - Rouleau de remplacement ultra-robuste avec centre (#20-315)
 - Rouleau de remplacement en Caoutchouc (#20-320)
 - Rouleau de remplacement en polyuréthane (#20-325)
-

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Nombre de vitesses	4 (13 À 66 PI/MIN)
Nombre de rouleaux	3 (CAOUTCHOUC)
Suspension des rouleaux	3/4" (20 mm)
Courbure (rayon)	11 13/16" (300 mm) min.
Moteur m1	1 CV, 220 V, 1 Ph, 4.2/2.5 A
Moteur m2	1 CV, 220 V, 3 Ph, 3.4/2.5 A
Moteur m3	1 CV, 600 V, 3 Ph, 1.1/.82 A
Poids	152 LBS (69 kg)
