



Modèle 80-075L M1

## DÉGAUCHISSEUSE 6"

### - Tables extra longues en une pièce

Grandes tables en fonte rectifiées avec précision, offrant stabilité et support accru pour l'alimentation des grandes pièces de travail.

Tête de coupe ultra-robuste à 3 couteaux pour des coupes au fini supérieur, nettes et rapides.

Système de contrefer "jackscrew" pour un ajustement facile et rapide des couteaux.


Grand guide en fonte ultra-robuste monté au centre avec butées positives à 90° et 45°.


Manivelles indépendantes pour l'ajustement en hauteur des tables d'entrée et de sortie.

Prise de 4" pour capteur de poussière.

2 blocs poussoirs de sécurité avec supports de rangement intégrés.

Tables extra longues de 55 1/4".

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

**INTERRUPTEUR AVEC  
GRAND BOUTON D'ARRÊT**

## Accessoires optionnels

- [Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux \(#30-025\)](#)
- [Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux \(#30-050\)](#)
- [Gabarit d'alignement pour couteaux \(#30-075\)](#)



### OPTIONNEL

ITEM #100H : TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE 6".  
(4 rangées, total; 16 insertions)

Dimensions de la table	7 1/4" x 55 1/4" (184 x 1403 mm)
Hauteur de la table	33 1/2" (851 mm)
Largeur max. De coupe	6" (152 mm)
Profondeur max. De coupe	1/2" (13 mm)
Capacité de rainurage (feuillure)	1/2" (13 mm)
Dimensions du guide	4" x 29" (102 x 737 mm)
Vitesse de la tête de coupe	5000 TR/MIN
Nombre de couteaux	3 - 80-075L HELICOÏDALE - 80-075L HC
Dimensions de la base (lo. x la.)	25 3/4" x 22" (654 x 559 mm)
Moteur	1 CV, 110/220 V, 13/7 A
Poids	235 LBS (107 kg)