



Modèle 80-200L

DÉGAUCHISSEUSE DE LUXE 8" - Tables extra longues en une pièce

Grandes tables en fonte rectifiées avec précision, offrant stabilité et support accru pour l'alimentation des grandes pièces de travail.

Tête de coupe ultra-robuste à 3 couteaux pour des coupes au fini supérieur, nettes et rapides.

Système de contrefer "jackscrew" pour un ajustement facile et rapide des couteaux.

Grand guide en fonte ultra-robuste monté au centre avec butées positives de 90° et 45°.

Manivelles indépendantes pour l'ajustement en hauteur des tables d'entrée et de sortie.

Prise de 4" pour capteur de poussière.

2 blocs pousoirs de sécurité avec supports de rangement intégrés inclus.


Commutateur magnétique de sécurité avec protecteur de surcharge.


Manivelle pratique pour l'ajustement avant/arrière du guide.

Moteur sur "vibro-eliminator" pour une opération silencieuse et en douceur.

Accessoires optionnels

- Jeu de couteaux en acier haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 3 / longueur: 8" (#80-205)
- Jeu de couteaux au carbure de remplacement - nombre de couteaux: 3 / longueur: 8" (#80-210)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Gabarit d'alignement pour couteaux (#30-075)

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

MANIVELLES À L'AVANT



Manivelles pratique pour l'ajustement avant / arrière du guide



OPTIONNEL

ITEM #200HB : TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE 8" DE STYLE "BYRD".
(4 rangées, total; 36 insertions)

Dimensions de la table	9 1/4" x 74 7/8" (235 x 1900 mm)
Hauteur de la table	31 7/8" (810 mm)
Table d'entrée (lo. x la.)	36 1/2" x 9 1/4" (936 x 235 mm)
Table de sortie (lo. x la.)	36 1/2" x 9 1/4" (936 x 235 mm)
Largeur max. de coupe	8" (203 mm)
Profondeur max. de coupe	1/2" (13 mm)
Capacité de rainurage (feuillure)	1/2" (13 mm)
Dimensions du guide	4" x 38" (102 x 965 mm)
Vitesse de la tête de coupe	5500 TR/MIN
Nombre de couteaux	3 - 80-200L HELICOÏDALE - 80-200L HC
Dimensions de la base (lo. x la.)	29" x 17" (737 x 432 mm)
Moteur M1	2 CV, 220 V, 1 Ph, 12 A
Moteur M2	2 CV, 220 V, 3 Ph, 6 A
Moteur M3	2 CV, 600 V, 3 Ph, 3 A
Poids	572 LBS (260 kg)