

Modèle 80-225HC M1

DÉGAUCHISSEUSE 8" PARALLÉLOGRAMME



Tables à grande surface en fonte usinée offrant stabilité et support accru pour les pièces plus longues.

Grand guide en fonte robuste, monté au centre, avec arrêts préajustés à 45°, 90° et 135°.

Système d'ajustement parallélogramme des tables en quatre points pour un alignement précis et facile des tables d'entrée et de sortie, entre elles et avec la tête de coupe.

Manivelles indépendantes pour l'ajustement en hauteur de la table d'entrée et de sortie.


Base fermée ultra-robuste pour une stabilité maximale.


Prise de 4" pour capteur de poussière.

Commutateur magnétique de sécurité monté au-dessus de la table d'entrée pour un accès facile et rapide.

Deux blocs poussoirs avec supports de rangement intégrés inclus.

Volant d'ajustement pratique pour avancer/reculer le guide.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



INCLUT:

TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE MAGNUM
4 RANGÉES - TOTAL 22 INSERTIONS DOUBLE-FACE

Dimensions de la table	8 1/16" x 82 7/8" (206 x 2106 mm)
Largeur max. De coupe	8" (203 mm)
Profondeur max. De coupe	1/2" (13 mm)
Capacité de rainurage (feuillure)	1/2" (13 mm)
Dimensions du guide	4 1/2" x 38 1/2" (114 x 978 mm)
Vitesse de la tête de coupe	5000 TR/MIN
Type de tête de coupe	HÉLICOÏDALE MAGNUM
Nombre d'insertions	4 RANGÉES – TOTAL 22 INSERTIONS DOUBLE-FACE
Dimensions de la base (lo. x la.)	43 1/2" x 16" (1105 x 406 mm)
Hauteur de la table	31" (790 mm)
Moteur	3 CV, 220 V, 1 PH, 15 A
Poids	592 LBS (269 kg)
