


2 EN 1
DÉGAUCHISSEUSE ET
MORTAISEUSE



 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

**NOUVEAU ET AMÉLIORÉ!
SYSTÈME DE MONTAGE À
RACCORDEMENT RAPIDE
POUR ATTACHEMENT DE
MORTAISAGE**



**Attachement pour
mortaisage amovible**

Modèle 80-250 M1

DÉGAUCHISSEUSE 10" COMBINÉE AVEC MORTAISEUSE

Tables d'entrée et de sortie montées sur glissières à queue d'aronde, avec manivelles pour l'ajustement en hauteur.

Grandes tables en fonte massive surfacées avec précision, comprenant une rainure dans la table de sortie pour les feuillures.

Échelle de précision indiquant la profondeur de coupe en pouces.

Guide inclinable vers l'intérieur et l'extérieur, avec butées fixes à 90° et 45°.

Prise de 6" pour capteur de poussière.

Tête de coupe ultra-robuste à 4 couteaux pour des coupes plus rapides et une finition supérieure.

Commutateur magnétique de sécurité.

Système de contre-fer "Jack screws" et système de ressorts pour un ajustement facile des couteaux.

Dimensions de la table	84 1/4" x 11" (2140 x 280 mm)
Largeur maximum de coupe	10" (254 mm)
Profondeur maximum de coupe	1/2" (13 mm)
Hauteur de travail	32 1/4" (820 mm)
Dimensions du guide	45" x 4 3/4" (1143 x 120 mm)
Inclinaison du guide	+45°, 0°, -45°
Vitesse de la tête de coupe	5500 TR/MIN
Nombre de couteaux	4
Prise pour capteur de poussière	6" (152 mm)
Moteur	3 CV, 220 V, 1 Ph, 15 A
Poids	903 LBS (410 kg)

Accessoires optionnels

- Jeu de couteaux en acier haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 4 / longueur: 10" (#80-260)
 - Protecteur des couteaux style Nord-Américain (#80-255)
 - Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
 - Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
 - Gabarit d'alignement pour couteaux (#30-075)
-