

Modèle 80-300

DÉGAUCHISSEUSE 12"




Bâti en fonte massive et table en fonte, surfacées avec précision.


Système d'ajustement des tables unique en quatre points assurant l'alignement parallèle des tables en tout temps.

Manivelles indépendantes pour l'ajustement des tables d'entrée et de sortie pour plus de précision.

Prise de 4" pour capteur de poussière.

Interrupteur marche/arrêt et bouton d'arrêt d'urgence facile d'accès, à l'avant de la machine

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



OPTIONNEL

ITEM #300H : TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE 12".
(4 rangées, total; 34 insertions)

Accessoires optionnels

- Jeu de couteaux en acier haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 3 / longueur: 12" (#80-305)
- Jeu de couteaux au carbure de remplacement - nombre de couteaux: 3 / longueur: 12" (#80-310)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Gabarit d'alignement pour couteaux (#30-075)

Dimensions de la table	80" x 12 3/16" (2031 x 310 mm)
Largeur maximum de coupe	12" (303 mm)
Profondeur maximum de coupe	1/2" (12.5 mm)
Hauteur de travail	30" (760 mm)
Dimensions du guide	4 1/2" x 39 1/4" (115 x 1000 mm)
Vitesse de la tête de coupe	5000 TR/MIN
Nombre de couteaux	3 - 80-300 HELICOÏDALE - 80-300HC
Moteur M1	3 CV, 220 V, 1 Ph, 15 A
Moteur M2	3 CV, 220 V, 3 Ph, 9 A
Moteur M3	3 CV, 600 V, 3 Ph, 3.3 A
Poids	1155 LBS (525 kg)