



Modèle 80-400 DÉGAUCHISSEUSE 16"



 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



**Contrôles du guide
faciles d'accès**



Guide amélioré

Levier de frein monté à l'avant afin d'immobiliser la tête de coupe et de couper l'alimentation du moteur.

Ajustement facile des couteaux grâce à la tête de coupe indexable qui bloque chaque couteau au point le plus haut.

Bâti ultra-robuste en fonte d'acier et tables en fonte surfacées avec précision.

Système d'ajustement des tables unique en quatre points assurant l'alignement parallèle des tables en tout temps.

Manivelles indépendantes pour l'ajustement des tables d'entrée et de sortie pour plus de précision.

Les manettes d'élévation et d'abaissement des tables sont placées à l'avant pour faciliter avec rapidité tout ajustement des tables.

Prise de 5" pour capteur de poussière.

Interrupteur marche/arrêt et bouton d'arrêt d'urgence facile d'accès, à l'avant de la machine.



OPTIONNEL

ITEM #400H : TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE 16".
(4 rangées, total; 46 insertions)

Accessoires optionnels

- Jeu de couteaux en acier haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 4 / longueur: 16" (#80-405)
- Jeu de couteaux au carbure de remplacement - nombre de couteaux: 4 / longueur: 16" (#80-410)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Gabarit d'alignement pour couteaux (#30-075)

Dimensions de la table	98 1/2" x 16" (2505 x 405 mm)
Largeur maximum de coupe	16" (406 mm)
Profondeur maximum de coupe	1/2" (12.5 mm)
Hauteur de travail	31" (787 mm)
Dimensions du guide	6 5/8" x 43 1/4" (170 x 1100 mm)
Vitesse de la tête de coupe	5000 TR/MIN
Nombre de couteaux	4 - 80-400 HELICOÏDALE - 80-400HC
Moteur M1	5 CV, 220 V, 1 Ph, 28 A
Moteur M2	7 1/2 CV, 220 V, 3 Ph, 20 A
Moteur M3	7 1/2 CV, 600 V, 3 Ph, 7.3 A
Poids	1625 LBS (737 kg)