



Modèle 880 DÉGAUCHISSEUSE DE LUXE 16” - Tables extra longues

Bâti ultra-robuste en fonte d'acier de haute qualité, nervuré, usiné et rectifié avec précision.

Tête de coupe en acier de haut calibre, usinée en une seule pièce, montée sur 2 roulements à billes scellés et lubrifiés à vie. Des contre-fers retiennent les couteaux. Des boulons de serrage et des vis d'ajustement rendent l'alignement des couteaux facile et rapide.

Tables de haute qualité en fonte d'acier, nervurées, usinées et polies avec précision, fixées au bâti sur des glissières ajustables pour un réglage facile.

Échelle de profondeur de coupe graduée.

Rainure usinée avec précision dans la table de sortie pour le rainurage (feuillure).


Commutateur magnétique avec protecteur de surcharge pour une sécurité accrue.


Puissant moteur industriel fermé et ventilé, de conception nord-américaine, avec poulie en fonte d'acier balancée et équilibrée dynamiquement, entraînant la tête de coupe par deux courroies en "V" identiques.

Protecteur des couteaux en aluminium.

Accessoires optionnels

- Jeu de couteaux en acier haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 4 / longueur: 16" (#8809)
- Bras à rainurage (#883-17)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Gabarit d'alignement pour couteaux (#30-075)

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



Système de guide d'appui

Guide d'appui ultra-robuste, inclinable à tout angle entre 90° et 45° extérieur. Manivelle pratique pour l'ajustement avant/arrière du guide. Le protecteur de la tête de coupe recouvre totalement la partie arrière pour une sécurité maximale.



OPTIONNEL

ITEM #885H : TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE 16". (4 rangées, total; 46 insertions)



Manivelle d'ajustement de la table

Grande manivelle pour l'ajustement facile de la table d'entrée.

Dimensions de la table	19" x 96" (483 x 2438 mm)
Hauteur de la table	33" (838.2 mm)
Largeur / profondeur max. de coupe	16" (406 mm) / 5/8" (20 mm)
Capacité de rainurage (feuillure)	5/8" x 16" (20 x 406 mm)
Dimensions du guide	5" x 42" (127 x 1067 mm)
Diamètre de la tête de coupe	5" (127 mm)
Vitesse de la tête de coupe	4500 RPM
Nombre de couteaux	4
Coupe par minute	18,000
Moteur 880-M2 / M2HC*	5 HP, 230V, 1 Ph, 19.5 A
Moteur 880-M3 / M3HC*	5 HP, 230V, 3 Ph, 12 A
Moteur 880-M4 / M4HC*	5 HP, 208V, 3 Ph, 12 A
Moteur 880-M5 / M5HC*	5 HP, 600V, 3 Ph, 4.8 A
Moteur 880-M37 / M37HC*	7.5 HP, 230V, 3 Ph, 17.4 A
Moteur 880-M47 / M47HC*	7.5 HP, 208V, 3 Ph, 17.4 A
Moteur 880-M57 / M57HC*	7.5 HP, 600V, 3 Ph, 7 A
Moteur Poids	1900 LBS (862 kg)

*HC: avec tête de coupe hélicoïdale