



 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



Interrupteur mobile

Modèle 16018VD TOUR À BOIS 18" - vitesse variable

Bâti et têtes de poupée, fixe et mobile, en fonte nervurée de haute qualité.

Glissières de bâti usinées avec précision pour un glissement en douceur de la poupée mobile et du porte-outil.

Broche de la poupée fixe en acier de haut calibre, usinée et rectifiée avec précision, montée sur des roulements à billes scellés et lubrifiés à vie.

Munie d'un index de repérage et diviseur pour cannelure.

Le nez de broche à un filetage de 5/8" aux deux extrémités pour cône "morse no. 2".

Couvercle de poupée fixe amovible pour un accès à la broche et au mécanisme d'indexation.

Puissant moteur industriel, fermé et ventilé, de conception nord-américaine.

Interrupteur à bouton-poussoir pour modèles avec moteur monophasé et commutateur magnétique de sécurité pour modèles avec moteur triphasé.

Accessoires inclus:

- [Pointe d'entraînement \(#1632SA\)](#)
- [Pointe tournante \(#2651-1\)](#)
- [Barre d'éjection \(#2644\)](#)
- [Porte-outils 4" \(#165\)](#)
- [Porte-outils 12" \(#166\)](#)
- [Plateau de 3" de montage \(#1637\)](#)
- [Chariot du porte-outils \(#264SA\)](#)

Diamètre de tournage (banc)	18" (457 mm)
Diamètre de tournage (brèche)	21" (533 mm)
Longueur max. Tournage (entre pointes)	38" (965.2 mm)
Hauteur au centre de la broche	41" (1041.4 mm)
Broche-nez intérieur (fileté à droite)	1"-8 (25.4 mm)
Broche-nez extérieur (fileté à gauche)	1"-8 (25.4 mm)
Trou dans la broche (diamètre)	5/8" (16 mm)
Cône de la poupée fixe et mobile	Morse no. 2
Course de la broche (poupée mobile)	2" (50.8 mm)
Nombre de vitesses	VARIABLE
Vitesse de la broche	0 À 3000 TR/MIN
Moteur M1	1 CV, 115 V, 1 Ph
Moteur M2	1 CV, 230 V, 1 Ph
Poids	339 LBS (154 kg)

Accessoires optionnels

- [Plateau de 3" de montage \(#1637\)](#)
- [Plateau de 6" de montage \(#1638\)](#)
- [Disque de sablage de 8 1/2" \(#1642\)](#)
- [Plateau de 12" de montage \(#1647-12\)](#)
- [Arbre femelle 1" - 8 \(#1649 fileté à droite\) / \(#1649-1 fileté à gauche\)](#)
- [Manivelle 5" \(#1639\)](#)
- [Mandrin 4" - 4 mâchoires \(#1653\) / Mandrin 5" - 4 mâchoires \(#2652-1\)](#)
- [Pointe d'entraînement \(#1632SA\)](#)
- [Mandrin à clé avec cône \(#34-25\)](#)
- [Pointe à vis \(#1648\)](#)
- [Pointe tournante \(#2651MT1 / #2651MT2\)](#)
- [Pointe fixe \(#1633SA\)](#)
- [Pointe fixe à 60° \(#1636\)](#)
- [Porte-outils 4" \(#165\)](#)
- [Porte-outils 12" \(#166\)](#)
- [Porte-outils 24" \(#1624\)](#)
- [Porte-outils à ancre droit \(#1621\)](#)
- [Trépied télescopique \(#2643\)](#)
- [Barre d'éjection \(#2644\)](#)
- [Garde protecteur \(#25-160\)](#)
- [Jeux de 4 ciseaux de tournage \(#25-210\)](#)
- [Jeux de 5 mini-ciseaux de tournage \(#25-250\)](#)
- [Duplicateur pour tour à bois \(#25-036\)](#)
- [Mandrin 4" à 4 mors concentrique 1" - 8 \(#25-105\)](#)
- [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)