

 [Agrandir l'image](#)

 [Manuel d'instructions](#)

 [Imprimer la page](#)

VARIATEUR DE VITESSE ÉLECTRONIQUE



**Prise de courant de
110V -15 amp**

Modèle 25-300 M1 TOUR À BOIS 14" X 30"

Bâti solide en fonte pour une grande stabilité et un minimum de vibrations.

Support en fonte d'acier ultra-robuste.

Tête pivotante sur 360° avec butées fixes à 45°, 90°, 135° et 180°, pour un tournage extérieur multi-positions.

Variateur de vitesse électronique avec 2 gammes de vitesse variable: 65-1600 TR/MIN, 150-3750 TR/MIN.

Afficheur de vitesse numérique.

Moteur à rotation avant et arrière très performant, silencieux et à faible consommation énergétique.

Lampe de travail à col de cygne flexible.

Prise de courant intégrée de 110 V - 15 amp pour le branchement d'accessoires.

Porte-outils de 11 1/2" et plateau de tournage de 3" inclus.

Indexation positive de la broche en incréments de 10° - Total de 36 positions d'arrêt.

Vitesses de tournage (variable)	65 - 1600 TR/MIN, 150 - 3750 TR/MIN
Capacité au-dessus du bâti	14" (356 mm)
Capacité au-dessus du porte-outils	10" (255 mm)
Distance entre les pointes	30" (762 mm)
Broche	1" - 8 TPI
Poupée mobile	3/8" (9.5 mm)
Cône de la poupée	MT #2 (POUPÉE FIXE ET MOBILE)
Hauteur de la ligne du centre au sol	44 1/2" (1130 mm)
Course de la broche	3" (76 mm)
Mouvement de la tête	PIVOTE À 45°, 90°, 135° ET 180°
Positions d'indexage	36 x 10°
Dimensions de la machine (long. X larg. X h)	16" x 57" x 47 5/8" (410 x 1450 x 1210 mm)
Moteur	1 CV, 220 V, 3 Ph, 3 A
Courant	110 V, 1Ph SEULEMENT
Poids	385 LBS (175 KG)

Accessoires optionnels

- [Support de tournage extérieur \(#25-305\)](#)
 - [Rallonge de 18" \(#25-618\)](#)
 - [Porte-outils de 4" \(#25-110\)](#)
 - [Jeux de 4 ciseaux de tournage \(#25-210\)](#)
 - [Jeux de 5 mini-ciseaux de tournage \(#25-250\)](#)
 - [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)
 - [Garde protecteur \(#25-160\)](#)
-