
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

VARIATEUR DE VITESSE ÉLECTRONIQUE



Interrupteur d'urgence mobile



Porte-outils de 14"

Modèles 25-650AB M1 TOUR À BOIS 16" X 42"

Conçu spécifiquement pour le besoin de performance supérieure des professionnels.

Bâti ultra-robuste en fonte pour une grande stabilité et un minimum de vibrations.

Tête pivotante sur 360° à verrouillage rapide avec butées fixes à 45° et 90° pour faciliter le tournage extérieur.

Inverseur électronique pour une variation de vitesse entre 0 et 3750 TR/MIN.

Afficheur de vitesse numérique.

Rotation avant ou arrière.

Support avec grand espace de rangement.

Interrupteur d'urgence déplaçable selon les besoins de l'opérateur.

Moteur très performant, silencieux et à faible consommation énergétique.

Levier de changement de vitesse pour un changement rapide de positionnement de la courroie.

Porte-outils de 14" et plateau de tournage de 6" inclus.

Numéro de brevet : US D 504, 140S

Accessoires optionnels

- [Rallonge de 18" \(#25-618\)](#)
- [Porte-outils de 4" \(#25-110\)](#)
- [Mandrin 4" - 4 mors 1 1/4" - 8 \(#25-605\)](#)
- [Garde protecteur \(#25-160\)](#)
- [Duplicateur professionnel "Vega" \(#Vega-D-36 / D-48 / D-96 / D-120\)](#)
- [Jeux de 4 ciseaux de tournage \(#25-210\)](#)
- [Jeux de 5 mini-ciseaux de tournage \(#25-250\)](#)
- [Duplicateur pour tour à bois \(#25-036\)](#)
- [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)

Vitesses de tournage (variable)	45 - 1000, 85 - 2000, 150 - 3750 TR/MIN
Capacité au-dessus du bâti	16" (406 mm)
Capacité au-dessus du porte-outils	14" (356 mm)
Distance entre les pointes	43" (1092 mm)
Broche	1 1/4" (32 mm) - 8 TPI
Poupée mobile	3/8" (10 mm)
Cône de la poupée	MT2
Hauteur de la ligne du centre au sol	44 1/2" (1130 mm)
Mouvement de la tête	PIVOTE À 360° ET GLISSE
Graduation de la tête	36 x 10°
Dimensions de la machine (lo. x la. x h)	64" x 15" x 48" (1626 x 381 x 1219 mm)
Moteur	2 CV, 220 V, 3 PH, 6.2 A
Courant	110 V, 1 Ph SEULEMENT
Poids	418 LBS (190 Kg)