



[Agrandir l'image](#)

[Imprimer la page](#)



Levier de changement de vitesse à relâchement rapide

Changement de vitesse par repositionnement facile de la courroie d'entraînement grâce à un levier à ressort.



roche de la poupée fixe

Broche de la poupée fixe en acier de haut calibre, montée sur 2 larges roulements à billes scellés et lubrifiés à vie. Poulie à échelon à large "V" en fonte d'alliage. (Le modèle 4 vitesses, 26020, est équipé d'une poulie à 4 échelons en "V".)



Système de vitesse variable, composé d'une poulie à paroi extensible sélectionnable à partir d'une manette de contrôle à l'avant de la machine, permettant de changer la vitesse sans arrêter la machine. Augmentez ou réduisez la vitesse sans arrêter la machine à l'aide d'un levier de contrôle monté à l'avant. (26020-1 seulement)

Modèles 26020 / 26020-1

TOURS À BOIS 20" - 4 vitesses / vitesse variable

Bâti et têtes de poupée, fixe et mobile, en fonte nervurée de haute qualité.

Glissières de bâti usinées avec précision pour un glissement en douceur de la poupée mobile et du porte-outils.

Tableau de sélection des vitesses pratique sur le couvercle à charnières de la poupée fixe.

Poupée mobile munie d'un levier de verrouillage rapide à excentrique.

Base en acier de haut calibre incluant un cabinet mono-pièce avec tablette de rangement.

Puissant moteur industriel, fermé et ventilé, de conception nord-américaine.

Tous les modèles sont munis d'un bouton-poussoir «marche/arrêt» et d'un commutateur magnétique de sécurité.

Accessoires inclus:

- [Pointe d'entraînement \(#1632SA\)](#)
- [Pointe tournante \(#2651-1\)](#)
- [Barre d'éjection \(#2644\)](#)
- [Porte-outils 4" \(#165\)](#)
- [Porte-outils 12" \(#166\)](#)
- [Plateau de montage de 3" \(#2637\)](#)
- [Plateau de 6" \(#2638\)](#)
- [Chariot du porte-outils \(#264SA\)](#)
- [Bloc de la brèche en fonte d'alliage \(#2645\)](#)

Diamètre de tournage (banc)	20" (508 mm)
Diamètre de tournage (brèche)	24 1/2" (622.3 mm)
Longueur max. Tournage (entre pointes)	38" (965.2 mm)
Longueur max. Avec rallonge 60" (optionnel)	98" (2489 mm)
Hauteur au centre de la broche	45" (1143 mm)
Broche-nez intérieur (fileté à droite)	1 1/4" - 8 (31.7 mm)
Broche-nez extérieur (fileté à gauche)	1 1/8" - 8 (28.5 mm)
Trou dans la broche (diamètre)	5/8" (16 mm)
Cône de la poupée fixe et mobile	Morse no. 2
Course de la broche (poupée mobile)	2" (50.8 mm)
Nombre de vitesses	4 - #260 Variable - #260-1
Vitesse de la broche (#260)	600, 1050, 1720, 2800 TR/MIN
Vitesse de la broche (#260-1)	375 À 3300 TR/MIN
Moteur M2	2 HP, 230 V, 1 Ph, 8.3 A
Moteur M3	2 HP, 230 V, 3 Ph, 6 A
Moteur M4	2 HP, 208 V, 3 Ph, 6 A
Moteur M5	2 HP, 600 V, 3 Ph, 2.2 A
Poids	524 LBS (238 kg) - #260 564 LBS (256 kg) - #260-1

Accessoires optionnels

- [Pointe entraîante \(#1632SA\)](#)
- [Mandrin à clé avec cône \(#34-25\)](#)
- [Pointe à vis \(#1648\)](#)
- [Pointe tournante \(#2651MT1 / #2651MT2\)](#)
- [Pointe fixe \(#1633SA\)](#)
- [Pointe fixe à 60° \(#1636\)](#)
- [Porte-outils 4" \(#165\)](#)
- [Porte-outils 12" \(#166\)](#)
- [Porte-outils 24" \(#1624\)](#)
- [Porte-outils à angle droit \(#1621\)](#)
- [Trépied télescopique \(#2643\)](#)
- [Extracteur d'outil \(#2644\)](#)
- [Base de porte-outils \(#264SA\)](#)
- [Rallonge 12" \(#260-B12\)](#)
- [Rallonge 24" \(#260-B24\)](#)
- [Rallonge 60" \(#260-B60\)](#)
- [Plateau de tournage 3" \(#2637 / #2637-1\)](#)
- [Plateau de tournage 6" \(#2638 / #2638-1\)](#)
- [Plateau de tournage 12" \(#2647 / #2647-1\)](#)
- [Mandrin 4" - 4 mâchoires \(#1653-T\) / Mandrin 5" - 4 mâchoires \(#2652\)](#)
- [Trousse d'espaces 4" \(#269-4V / #269-VV\)](#)
- [Arbre femelle \(#2649 / #2649-1\)](#)
- [Adaptateur - femelle 1 1/4" - 8 \(#2661\)](#)
- [Adaptateur - femelle 1 1/8" - 8 \(#2662\)](#)
- [Disque de sablage de 8 1/2" \(#2642\)](#)
- [Bloc de la brèche \(#2645\)](#)
- [Rallonge 4" \(#2611\)](#)
- [Base de porte-outils \(#2614\)](#)
- [Rallonge extérieur et base de porte-outils \(#2610 / 2610-20\) / Rallonge de 4" \(#2611\) / Plateau de tournage 12" \(#2647-1\)](#)
- [Garde protecteur \(#25-160\)](#)
- [Duplicateur professionnel "Vega" \(#Vega-D-36 / D-48 / D-96 / D-120\)](#)
- [Jeux de 4 ciseaux de tournage \(#25-210\)](#)
- [Jeux de 5 mini-ciseaux de tournage \(#25-250\)](#)
- [Duplicateur pour tour à bois \(#25-036\)](#)
- [Mandrin 4" - 4 mors 1 1/4" - 8 \(#25-605\)](#)
- [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)