



- [Agrandir l'image](#)
- [Imprimer la page](#)



Boîtier à engrenage ultra-robuste en fonte

Avance de la pièce contrôlée par engrenage et vis sans fin baignant dans l'huile pour réduire l'usure.



Système de coupe de précision

Tête de coupe en acier usinée avec précision, montée sur 2 roulements à billes scellés et lubrifiés à vie. Rouleau d'entrée solide et cannelé entraîné par la tête de coupe et rouleau de sortie lisse. Des ressorts hélicoïdaux et des vis de pression dans la section supérieure assurent l'application d'une tension adéquate aux rouleaux. Une barre d'appui en fonte régularise l'entrée du bois en ajustant la pression au besoin.

Modèles 130-1 / 130-1 HC
RABOTEUSE À FACE SIMPLE 14"

Bâti ultra-robuste en fonte nervurée, usinée et polie avec précision, de haute qualité.

Table en fonte d'acier nervurée usinée avec précision et montée sur 4 glissières usinées. Clavettes ajustables pour assurer le parallélisme de la table à la tête de coupe et pour compenser pour l'usure.

Grande manivelle pour un ajustement facile de la hauteur de table.

Échelle de profondeur de coupe graduée de 1/16" à 6" (1.6 to 154.4 mm).

Commutateur magnétique de sécurité avec protecteur de surcharge.

Puissant moteur industriel fermé et ventilé de conception nord-américaine avec poulie en fonte d'acier balancée et équilibrée dynamiquement et deux courroies en "V" identiques.

Support cabinet fermé ultra-robuste en acier, formé par pliage à froid et soudé, de conception mono-pièce.

Optional accessories

- Jeu de couteaux haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 3 / longueur: 14" (#1302)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Bloc d'alignement pour tête de coupe (jeu de 2") (#30-040)

Accessoire inclus:

- [Chute à copeaux en fibre de verre avec sortie 5" \(#1305\)](#)



OPTIONNEL

ITEM #135H : Tête de coupe en acier de haut calibre, de type hélicoïdale à insertions réversibles au carbure. 14" (4 rangées, total: 40 insertions)

MODÈLE 130-1 HC

Dimensions de la table	14" x 21 1/2" (356 x 546 mm)
Dimensions avec rouleaux ext.	14" x 24 1/2" (356 x 622 mm)
Largeur maximum de coupe	14" (356 mm)
Épaisseur de la pièce	5/16" À 6" (8 À 152 mm)
Longueur minimum de la pièce	7" (178 mm)
Profondeur maximum de coupe	1/8" (3 mm)
Diamètre de la tête de coupe	3" (76 mm)
Nombre de couteaux	3 / HC - 4 rangées, total de 40 insertions
Vitesse de la tête de coupe	4500 TR/MIN
Vitesse d'entraînement	15 PI/MIN (4.57 M/MIN)
Coupe par pouce (25.4 mm)	75 / HC - non disponible
Moteur M2 / M2 HC*	3 CV, 230 V, 1 Ph, 12.5 A
Moteur M3 / M3 HC*	3 CV, 230 V, 3 Ph, 7.4 A
Moteur M4 / M4 HC*	3 CV, 208 V, 3 Ph, 7.8 A
Moteur M5 / M5 HC*	3 CV, 600 V, 3 Ph, 3 A
Poids	487 LBS (221 kg)

*HC: AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE