

 [Agrandir l'image](#) [Manuel d'instructions](#) [Imprimer la page](#)

## COUTEAUX RÉVERSIBLES À CHANGEMENT RAPIDE



Rallonge de table  
rabattables

Modèle 30-010 M1

## RABOTEUSE A FACE SIMPLE 13"

Puissant moteur 2 CV 15 A avec protection thermique de surcharge.

Rallonges de table avant et arrière rabattables (Long. 12 x Larg. 15 1/4") avec rouleau d'entraînement pour une alimentation facile et en douceur.

Rouleaux sur le dessus de la machine pour les passages multiples.

Supports de rangement pratiques du cordon d'alimentation et poignées de levage encastrées.

Poignée de réglage de la profondeur de coupe installable à gauche ou à droite – une rotation complète équivaut à 1/16".

Deux vitesses d'alimentation pour le rabotage en douceur du bois mou ou dur.

Butée de profondeur de coupe ajustable pour des coupes répétées précises.

Échelle de profondeur facile à lire, graduée en pouces et métrique.

Interrupteur marche/arrêt avec clé de sécurité. La machine ne peut pas être mise en marche sans la clé.

Tête verrouillable éliminant les marques sur le bois.

Indicateur de profondeur de coupe.

Aimants pour changement des couteaux inclus.

Dimensions de la table avec  
rallonges (lo. x la.) 36 5/8" x 15 1/4"  
(930 x 387 mm)

Largeur maximum de coupe 13" (330 mm)

Épaisseur maximum de la pièce 6" (152 mm)

Épaisseur minimum de la pièce 1/8" (3 mm)

Longueur minimum de la pièce 5" (127 mm)

Profondeur maximum de coupe  
(pleine largeur) 1/16" (1.5 mm)

Nombre de couteaux 2 - AFFILAGE DOUBLE

Vitesse de la tête de coupe 9500 TR/MIN

Vitesses d'entraînement (2) 18 ET 26 PI/MIN

Coupe par pouce 88 / 61

Moteur 2 CV, 120 V, 1 Ph, 15 A

Poids 77 LBS (35 Kg)

## Accessoires optionnels

- Support (#30-015)
- Couteaux de remplacement (ensemble de 2) (#30-013)
- Hotte à copeaux (#30-020)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Bloc d'alignement pour tête de coupe (jeu de 2) (#30-040)

