



Modèle 30-300 M1 / 30-300HC M1 **RABOTEUSE À FACE SIMPLE 20"**

Support fermé ultra-robuste en acier protégeant le moteur de la poussière et des copeaux.

Ajustement rapide et précis de la table par engrenage positif.

Base, table et tête ultra-robuste en fonte d'acier pour éliminer toutes vibrations.

Grandes rallonges de table en fonte d'acier.

Rouleaux de table intégrés réduisant la friction.

Grande manivelle pour l'ajustement rapide de la hauteur de la table.

Commutateur magnétique de sécurité.

Chute à copeaux 5" en angle pour libérer l'espace de travail.

2 rouleaux de retour pratiques sur le dessus de la machine facilitant le maniement des planches lors des passes multiples.


Jeu de jauges d'alignement des couteaux. (30-300 M1 seulement)


Munie de 3 courroies d'entraînement.

Base mobile intégrée avec pédale de verrouillage.

Optional accessories

- Jeu de couteaux en acier haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 3 / longueur: 20" (#30-305)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Bloc d'alignement pour tête de coupe (jeu de 2) (#30-040)

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

GRANDES RALLONGES DE TABLE EN FONTE



OPTIONNEL

ITEM #30300H : TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE 15". (4 rangées, total; 42 insertions)

Dimensions de la table	25 9/16" x 20" (650 x 508 mm)
Dimensions des rallonges (2)	15" x 21 1/4" (380 x 538 mm)
Surface totale de travail	55" x 20" (1437 x 506 mm)
Largeur maximum de coupe	20" (508 mm)
Épaisseur maximum de la pièce	8" (202 mm)
Épaisseur minimum de la pièce	1/8" (3 mm)
Profondeur maximum de coupe	1/8" (3 mm)
Longueur minimum de la pièce	6 3/4" (172 mm)
Nombre de couteaux	3 - 30-300 Hélicoïdale - 30-300HC
Vitesse de la tête de coupe	5000 TR/MIN
Diamètre de la tête de coupe	3 1/8" (80 mm)
Vitesses d'entraînement (2)	16 ET 20 PI/MIN
Coupe par pouce	78.13 @ 16 PI/MIN & 62.5 @ 20 PI/MIN - 30-300 seulement
Moteur	5 CV, 220 V, 1 Ph, 23.2 A
Poids	860 LBS (390 kg) - 30-300 893 LBS (406 kg) - 30-300HC