
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Modèle 30-360 M1 / 30-360HC M1 RABOTEUSE À FACE SIMPLE 20"

Ajustement rapide et précis de la table par engrenage positif.

Prise de 5" pour capteur de poussière.

Table et tête en fonte d'acier.

Tête de coupe à quatre couteaux pour des coupes plus faciles et une durée de vie prolongée du moteur. (Modèle avec tête de coupe hélicoïdale disponible, #30-360HC)

Rouleaux de table intégrés réduisant la friction.

Grande manivelle de 8" pour un ajustement rapide de la hauteur de la table.

Commutateur magnétique de sécurité.

Échelle graduées en pouces et métrique, indiquant l'épaisseur de la pièce de travail.

Doigts anti-retour à l'avant du rouleau d'entraînement pour assurer à l'opérateur une protection maximale.

Poignée de réglage vertical pour les rouleaux de table.

Rouleau d'entrée en section et rouleau de sortie en caoutchouc.

Rouleau d'entrée extérieur à l'avant.

Optional accessories

- Jeu de couteaux en acier haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 4 / longueur: 20" (#30-362)
- Jeu de couteaux au carbure de remplacement - nombre de couteaux: 4 / longueur: 20" (#30-364)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Bloc d'alignement pour tête de coupe (jeu de 2) (#30-040)



OPTIONNEL

ITEM #360H : TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE 20"
(4 rangées, total: 58 insertions)

Dimensions de la table	32" x 20" (813 x 508 mm)
Largeur maximum de coupe	20"(508 mm)
Épaisseur maximum de la pièce	8" (204 mm)
Épaisseur minimum de la pièce	3/16" (5 mm)
Profondeur maximum de coupe (largeur max.)	1/8" (3 mm)
Profondeur maximum de coupe (larg. De 8 1/2"ou moins)	1/4" (6 mm)
Longueur minimum de la pièce	8 1/4" (210 mm)
Nombre de couteaux	4 - 30-360 HELICOÏDALE - 30-360HC
Vitesse de la tête de coupe	4500 TR/MIN
Vitesses d'entraînement (2)	22 PI/MIN ET 28 PI/MIN
Coupe par pouce	68.17 @ 22 PI/MIN & 53.5 @ 28 PI/MIN (30-300 seulement)
Diamètre de la tête de coupe	3 3/4" (97 mm)
Dimensions de la base (lo. x la.)	36" x 22" (914 x 559 mm)
Moteur M1	7 1/2 CV, 220 V, 1 Ph, 31 A
Moteur M2	7 1/2 CV, 220 V, 3 Ph, 22 A
Moteur M3	7 1/2 CV, 600 V, 3 Ph, 10 A
Poids	1392 LBS (633 kg) - 30-360 1397 LBS (635 kg) - 30-360HC