



[Agrandir l'image](#)



[Manuel d'instruction](#)



[Imprimer la page](#)

CONVOYEUR À VITESSE VARIABLE

Modèle 15-155 M1

PONCEUSE À SIMPLE TAMBOUR HORIZONTAL 13"

Accessoire optionnel

- [Courroies abrasives](#)
-

Support ouvert ultra-robuste en acier pour plus de stabilité.

Courroie du convoyeur de haute qualité pour une durée de vie prolongée.

Grande manivelle pour l'ajustement en hauteur de la table du convoyeur.

Échelle de profondeur graduée – systèmes métrique et impérial - indiquant l'épaisseur de ponçage.

Interrupteurs indépendants pour le moteur principal et le moteur du convoyeur, tous deux munis d'une clé de sécurité.

Sortie de poussière de 4".

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Largeur maximum de ponçage | 13" (330 mm) |
| Épaisseur maximum de ponçage | 3 3/4" (95 mm) |
| Épaisseur minimum de ponçage | 1/4" (6 mm) |
| Longueur minimum de ponçage | 5" (127 mm) |
| Diamètre du tambour | 5" (127 mm) |
| Vitesse du tambour | 1550 TR/MIN |
| Vitesse d'entraînement | 6 À 20 PI/MIN (1.8 À 6.2 M/MIN) |
| Moteur principal | 1 1/2 CV, 110 V, 13 A |
| Moteur du convoyeur | 1/15 CV |
| Poids (avec support) | 298 LBS (135.4 kg) |
