



Modèle 15-210

PONCEUSE DE CHANT VERTICALE OSCILLANTE 6" X 108"



 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

**LA TÊTE EN ENTIER
(PAS SEULEMENT LA
COURROIE)
MONTE ET DESCEND**



**Table auxiliaire pour le
ponçage des pièces à
formes arrondies**

Grande table avant en acier, ajustable en hauteur et inclinable jusqu'à 45° pour le ponçage en angle.

Table auxiliaire en acier, ajustable en hauteur et inclinable vers l'intérieur ou l'extérieur. Facilite le ponçage des pièces de travail courbées ou arrondies.

Ajustement facile de la tension et de l'alignement de la courroie abrasive.

Support d'appui de la courroie en graphite, réduisant la friction et augmentant la durée de vie de la courroie abrasive.

Poulies d'entraînement en aluminium usinées avec précision et balancées dynamiquement.

Support robuste en acier assurant une plateforme solide et stable pour le ponçage.

La tête en entier (pas seulement la courroie) monte et descend, maximisant la durée de vie de la courroie et minimisant les ajustements requis pour l'alignement.

Commutateur magnétique pour une sécurité accrue.

Accessoires optionnels

- Courroie abrasive 6" x 108" - grain 80 (#15-011)
- Courroie abrasive 6" x 108" - grain 100 (#15-012)
- Courroie abrasive 6" x 108" - grain 120 (#15-013)

Déplacement de la tête	VERS LE HAUT: 3/8" (10 mm) VERS LE BAS: 3/8" (10 mm) TOTAL: 3/4" (20 mm)
Dimensions de la courroie	6" x 108" (152 x 2743 mm)
Dimensions de la table avant	36 1/4" x 11 13/16" (920 x 300 mm)
Inclinaison de la table	45°
Dimensions de la table auxiliaire	13 3/8" x 18 5/16" (340 x 465 mm)
Hauteur de la table	30 5/16" (770 mm)
Ajustement de la table en hauteur	5 1/2" (140 mm)
Prise pour capteur de poussière	4" x 2 (102 mm)
Vitesse de la courroie	3250 PI/MIN (975 M/MIN)
Moteur M1	2 CV, 220 V, 1 Ph, 10.5 A
Moteur M2	2 CV, 220 V, 3 Ph, 6 A
Moteur M3	2 CV, 600 V, 3 Ph, 2.5 A
Poids	561 LBS (255 kg)