



## Modèle 15-870 M1

# TOURET D’AFFÛTAGE ULTRA-ROBUSTE 8”

Roulements lubrifiés à vie et scellés.

Protecteur de meule en fonte d’acier et événements à poussière.

Pare-étincelles mono-pièce à réglage rapide.

Grands écrans protecteurs pour les yeux à réglage rapide.

Porte-outils en fonte d’acier à réglage simple.

Interrupteur avec clé de sécurité.

Meules vitrifiées incluses – grains fins et grossiers.


Pieds en caoutchouc sous la base pour empêcher le glissement.


Rectificateur de meule inclus.

## Accessoires optionnels

---

- [Support \(#15-700\)](#)
  - [Support avec contenant pour eau \(#15-710\)](#)
  - [Rectificateur de meules \(#99-160\)](#)
- 

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

### CONSTRUCTION ULTRA-ROBUSTE

---

Dimensions des meules	8" x 1" (203 x 25.4 mm)
Vitesse de l'arbre	3450 TR/MIN
Diamètre de l'arbre	5/8" (16 mm)
Grain des meules	36/60
Moteur	1 CV, 110 V, 1 Ph, 8 A
Poids	59 LBS (27 kg)

---