



Modèle 15-910 M1

TOURET D’AFFÛTAGE ULTRA-ROBUSTE 10”

Roulements lubrifiés à vie et scellés.

Protecteur de meule en fonte d’acier et événements à poussière.

Pare-étincelles mono-pièce à réglage rapide.

Grands écrans protecteurs pour les yeux à réglage rapide.

Porte-outils en fonte d’acier à réglage simple.

Interrupteur avec clé de sécurité.


Meules vitrifiées incluses – grains fins et grossiers.


Pieds en caoutchouc sous la base pour empêcher le glissement.

Rectificateur de meule inclus.

Accessoires optionnels

- [Support \(#15-700\)](#)
 - [Support avec contenant pour eau \(#15-710\)](#)
 - [Rectificateur de meules \(#99-160\)](#)
-

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

CONSTRUCTION ULTRA-ROBUSTE

Dimensions des meules	10" x 1" (254 x 25.4 mm)
Vitesse de l'arbre	1725 TR/MIN
Diamètre de l'arbre	1" (25.4 mm)
Grain des meules	24/46
Moteur	1 1/2 CV, 110 V, 1 Ph, 10 A
Poids	103 LBS (47 kg)
