
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

## Modèle 15-920 M1

# TOURET D'AFFÛTAGE ULTRA-ROBUSTE 12"

Double roulements lubrifiés à vie et scellés.

Protecteur de meule en fonte d'acier et événements à poussière.

Porte-outils ultra-robustes en fonte d'acier.

Écrans protecteurs extra large à réglage rapide.

Meules vitrifiées incluses - grains fins et grossiers.

Support ultra-robuste avec cuvette à eau intégrée.

Démarrateur magnétique avec grand bouton d'arrêt.

## Accessoire optionnel

---

- Rectificateur de meules (#99-160)
- 

### INTERRUPTEUR AVEC GRAND BOUTON D'ARRÊT

---

Dimensions des meules	12" x 2" (305 x 51 mm)
Vitesse de l'arbre	1750 TR/MIN
Diamètre de l'arbre	1 1/4" (31.8 mm)
Grain des meules	36/60
Hauteur du sol au porte-outils	37 1/2" (953 mm)
Dimensions du support (lo. x la. x h)	20" x 17" x 30" (508 x 432 x 762 mm)
Moteur	1 1/2 CV, 220 V, 1 Ph, 10 A
Poids	354 LBS (161 kg) - avec support

---