



[Agrandir l'image](#)





[Manuel d'instructions 350R](#)



[Manuel d'instructions 650R](#)



[Imprimer la page](#)



Couteau diviseur / couvre-lame à raccordement rapide avec doigts antirecul et (A), et un second couteau diviseur de style européen (B) inclus.

Modèles 350R-T50 / 650R-T50

## SCIE À ARBRE INCLINABLE 10" - Inclinaison à Droite ou à Gauche

Cabinet robuste en acier avec peinture électrostatique résistante à l'usure et aux égratignures.

Grandes manivelles ultra-robustes en fonte d'acier pour un ajustement sans efforts de la lame.

Système de guide à refendre General "T" de haute précision avec rails de 50". Rallonge de table en mélamine avec pattes de soutien ajustables. (MODÈLE 350R-650R «ÉDITION MILLENIUM» SEULEMENT)

Couvre-lame en aluminium avec diviseur et plaque d'insertion de table de précision ultra-robuste en aluminium.

2 rainures en «T» dans la table et guide à onglets de luxe en fonte.

Commutateur magnétique de sécurité avec protecteur de surcharge.

Puissant moteur industriel fermé et ventilé de conception nord-américaine.

Entraînement par 2 courroies en «V» identiques et poulies en fonte balancées pour un roulement en douceur, sans vibration.

Arbre monté sur des roulements à billes ultra-robustes, lubrifiés à vie et scellés.

Diamètre de la lame	10" (254 mm)
Diamètre de l'arbre	5/8" (16 mm)
Profondeur max. de coupe à 90°	3 1/8" (79 mm)
Profondeur max. de coupe à 45°	2 1/8" (54 mm)
Inclinaison de la lame	0° À 45°
Refente maximum à gauche	12" (305 mm)
Refente maximum à droite	50" (1270 mm)
Largeur maximum de rainurage	13/16" (21 mm)
Distance à l'avant de la lame	12 3/4" (324 mm)
Dimensions de la table	28" x 36" (711 x 914 mm)
Hauteur de la table	34" (864 mm)
Dimension des rainures en "t"	3/8" x 3/4" (10 x 19 mm)
Vitesse de l'arbre	4000 TR/MIN
Moteur M2	3 CV, 230 V, 1 Ph, 13.7 A
Moteur M3	3 CV, 230 V, 3 Ph, 8.1 A
Moteur M4	3 CV, 208 V, 3 Ph, 7.8 A
Moteur M5	3 CV, 600 V, 3 Ph, 3 A
Moteur M6	3 CV, 440 V, 3 Ph, 3.6 A
Moteur M25	5 CV, 230 V, 1 Ph, 19.5 A
Moteur M35	5 CV, 230 V, 3 Ph, 12 A
Moteur M45	5 CV, 208 V, 3 Ph, 12 A
Moteur M55	5 CV, 600 V, 3 Ph, 4.8 A
Moteur M65	5 CV, 440 V, 3 Ph, 6 A
Poids	495 LBS (225 kg)
Poids d'expédition	539 LBS (245 kg)

## Accessoires optionnels

- Couteau diviseur plus mince - Épaisseur de 0.090" (#357-21T) - pour 350R seulement (#657-21T) - pour 650R seulement
- Passe-lame sans dégagement (#50-060)
- Insertion de table (#350-2R / #650-2R)
- Plaque d'insertion Dado (#350-3 / #650-3)
- Base mobile ultra robuste (#50-030)
- Table coulissante (#50-400-350)
- Système de guide à refendre General "T"
- Bâton pousoir de luxe et support (#T-Stick / #T-Bracket)
- Accessoire de micro-ajustement pour guide à refendre (#50-055)
- Table coulissante "EXCALIBUR" (50-SLT40)
- Table coulissante "EXCALIBUR" (50-SLT60P)
- Couvre lame télescopique "EXCALIBUR" (#50-EXBC)
- Guide à onglets "OSBORNE" (#50-EB3)
- Gabarit à tenon (#50-050)
- Jeu de lames DADO 8" de luxe - 7 pièces (#55-185)
- Assortiment de 3 lames au carbure 10" x 5/8" avec coffret de luxe (#55-300)
- Lames de scie à dents au carbure 10" et 12"
- Rallonge de table en mélamine 28" x 36" (#B-050M) / Jeu de 2 pattes ajustables en acier pour la rallonge (#50-115)
- Guide à onglets de luxe en fonte avec tige en "T" (#350-5)
- Guide à onglets à pistolet avec serre et barre longue en "T" (#50-140)