

Modèle 50-270

## SCIE À ARBRE INCLINABLE 10"

### - Inclinaison à Gauche

Table extra large 29" x 42" en fonte, rectifiée avec précision, incluant deux rallonges de 11" en fonte.

Puissant moteur industriel fermé et ventilé, de conception nord-américaine.

Couvre-lame transparent avec sortie de poussière intégrée pour captage de poussière à la source.

Couteau diviseur / couvre-lame à raccordement rapide avec doigts anti-retour et un second couteau diviseur de style européen inclus.

Grandes manivelles en métal poli pour un ajustement en douceur de la hauteur et de l'angle de la lame.

Sortie de poussière de 4" intégrée au cabinet avec adaptateur de 2" pour raccordement au couvre-lame, pour un branchement facile et efficace à un capteur de poussière.

Commutateur magnétique avec poussoir d'arrêt extra-large muni d'un dispositif d'autoblocage pour éviter une mise en marche accidentelle, et clé de verrouillage pour empêcher l'utilisation non-autorisée de la scie.

Large porte de moteur pour un accès facile au moteur et aux courroies.

Guide à onglets de luxe en fonte inclus.

L'arbre se verrouille pour un changement de lame plus rapide et plus sécuritaire à l'aide d'une seule clé.

Entraînement de l'arbre par courroie en "V" pour une durée de vie prolongée et un transfert de puissance plus efficace.

Supports de rangement pour le guide à refendre, le guide à onglets et la clé à arbre.

Trous de montage pré-perçés pour l'installation de la table coulissante optionnelle, item #50-400.


## Accessoires optionnels


- [Passe-lame sans dégagement \(#50-301\)](#)
- [Plaque d'insertion DADO \(#50-302\)](#)
- [Système de guide à refendre General "I"](#)
- [Bâton poussoir de luxe et support \(#1-Stick / #1-Bracket\)](#)
- [Accessoire de micro-ajustement pour guide à refendre \(#50-055\)](#)
- [Table coulissante "EXCALIBUR" \(50-SLT40\)](#)
- [Table coulissante "EXCALIBUR" \(50-SLT60P\)](#)
- [Couvre lame télescopique "EXCALIBUR" \(#50-EXBC\)](#)
- [Guide à onglets "OSBORNE" \(#50-EB3\)](#)
- [Rallonge de table en mélamine 27" x 36" \(#50-106\) / Jeu de 2 pattes ajustables en acier pour rallonge \(#50-115\)](#)
- [Gabarit à tenon \(#50-050\)](#)
- [Jeu de lames DADO 8" de luxe - 7 pièces \(#55-185\)](#)
- [Assortiment de 3 lames au carbure 10" x 5/8" avec coffret de luxe \(#55-300\)](#)
- [Lames de scie à dents au carbure 10" et 12"](#)
- [Guide à onglets de luxe en fonte avec tige en "I" \(#50-145\)](#)
- [Guide à onglets à pistolet avec serre et barre longue en "I" \(#50-140\)](#)

Diamètre de la lame	10" (254 mm)
Diamètre de l'arbre	5/8" (16 mm)
Inclinaison de l'arbre	0° à 45° (gauche)
Profondeur max. de coupe à 90°	3" (77 mm)
Profondeur max. de coupe à 45°	2 1/8" (54 mm)
Capacité du dado	13/16" (21 mm)
Prise pour capteur de poussière (cabinet / couvre-lame)	4" (102 mm) 2" (51 mm)
Dimensions de la table (avec rallonges)	42" x 29" (1066 x 736 mm)
Dimensions de la table (sans rallonges)	20" x 29" (508 x 736 mm)
Hauteur de la table	34" (863 mm)
Vitesse de l'arbre	4300 TR/MIN
Dimensions de la base (lo. x la.)	21" x 23" (533 x 584 mm)
Moteur M1	3 CV, 220 V, 1 PH, 11.7 A
Moteur M2	5 CV, 220 V, 3 PH, 13 A
Moteur M3	5 CV, 600 V, 3 PH, 4.7 A
Poids	524 LBS (238 kg)



 [Agrandir l'image](#)

 [Manuel d'instructions](#)

 [Imprimer la page](#)