






-  [Agrandir l'image](#)
-  [Manuel d'instructions](#)
-  [Imprimer la page](#)

**Exclusif!**  
Affichage numérique de l'angle de la lame



**Base mobile intégrée**

## Modèles 50-300 / 50-305 / 50-300CE / 50-305CE

# SCIE À ARBRE INCLINABLE 10"

### - Inclinaison à Gauche

Cabinet ultra-robuste en acier avec base en fonte pour plus de stabilité.

Système intégré de roulettes rétractables pour un déplacement aisé lorsque requis.

Solides tourillons pleine largeur en fonte assurant l'alignement de la lame pour des coupes stables, sans vibrations.

Grande table en fonte 29" x 42" de qualité supérieure incluant deux rallonges en fonte – modèles 50-300/305 seulement. (Table et rallonges avec revêtement en chrome pour les modèles de luxe 50-300CE/305CE «Chrome Edition».)

Prise de 4" intégrée au cabinet avec adaptateur de 2 1/2" pour raccordement au couvre-lame, pour un branchement facile et efficace à un capteur de poussière.

Couvre-lame transparent avec sortie de poussière intégrée de 2 1/2" pour captation de poussière à la source.

Système de Guide de haute précision General "T" avec rails de 50". (Les modèles de luxe 50-300CE/ 305CE «Chrome Edition» comprennent le même système de guide, plus une table de rallonge de 36" en acier avec revêtement de chrome et pattes de support ajustables, un tuyau de conduction de poussière en acier avec deux tuyaux flexibles de 2 1/2" pour le raccordement des sorties de poussières du cabinet et du couvre-lame.)

Couteau diviseur / couvre-lame à raccordement rapide avec doigts anti-retour et un second couteau diviseur de style européen inclus.

Exclusif! Affichage numérique de l'angle de la lame.

Bouton de verrouillage de l'arbre pratique pour un changement de lame rapide à l'aide d'une seule clé.

Diamètre de la lame	10" (254 mm)
Diamètre de l'arbre	5/8" (16 mm)
Inclinaison de l'arbre	0° - 45° (À GAUCHE)
Profondeur max. de coupe à 90°	3" (77 mm)
Profondeur max. de coupe à 45°	2 3/16" (56 mm)
Capacité du dado	13/16" (21 mm)
Prise capteur de poussière (cabinet / couvre-lame)	4" (102 mm) / 2 1/2" (64 mm)
Vitesse de l'arbre	4300 TR/MIN
Hauteur de la table	34" (863 mm)
Dimensions de la table (avec rallonges)	42" x 29" (1066 x 736 mm)
Dimensions de la table (sans rallonges)	20" x 29" (508 X 736 mm)
Dimensions de la base (lo. x la.)	23" x 26 3/4" (583 x 670 mm)
Moteur M1	3 CV, 220V, 1PH, 11.7 A - 50-300/300 CE 5 CV, 220V, 1PH, 15.2 A - 50-305/305 CE
Moteur M2	5 CV, 220V, 3 PH, 13 A - 50-305/305 CE
Moteur M3	5 CV, 600V, 3 PH, 4.7 A - 50-305/305 CE
Poids	550 LBS (250 kg)

## Accessoires optionnels

- [Passe-lame sans dégagement \(#50-301\)](#)
- [Plaque d'insertion DADO \(#50-302\)](#)
- [Système de guide à refendre General "T"](#)
- [Bâton poussoir de luxe et support \(#1-Stick / #1- Bracket\)](#)
- [Accessoire de micro-ajustement pour guide à refendre \(#50-055\)](#)
- [Table coulissante "EXCALIBUR" \(#50-SL140\)](#)
- [Table coulissante "EXCALIBUR" \(#50-SL160P\)](#)
- [Couvre lame télescopique "EXCALIBUR" \(#50-EXBC\)](#)
- [Guide à ongles "OSBORNE" \(#50-EB3\)](#)
- [Rallonge de table en mélamine 27" x 36" \(#50-106\) / Jeu de 2 pattes ajustables en acier pour rallonge \(#50-115\)](#)
- [Gabarit à tenon \(#50-050\)](#)
- [Jeu de lames DADO 8" de luxe - 7 pièces \(#55-185\)](#)
- [Assortiment de 3 lames au carbure 10" x 5/8" avec coffret de luxe \(#55-300\)](#)
- [Lames de scie à dents au carbure 10" et 12"](#)
- [Guide à ongles de luxe en fonte avec tige en "T" \(#50-145\)](#)
- [Guide à ongles à pistolet avec serre et barre longue en "T" \(#50-140\)](#)