




[Agrandir l'image](#)

[Imprimer la page](#)



Sortie de poussière intégrée au cabinet et au couvre-lame



Couvre-lame transparent avec auto-diviseur et doigts anti-retour

Modèle 50-560A

SCIE À ARBRE INCLINABLE 10" - Avec table coulissante et lame à inciser

TROIS SCIES EN UNE! CONCEPTION POLYVALENTE ET COMPACTE AVEC TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE SCIE RÉGULIÈRE, PLUS UNE TABLE COULISSANTE INTÉGRÉE POUR UN TRONÇONNAGE STABLE ET SANS EFFORTS, ET UN MOTEUR INDÉPENDANT POUR LAME À INCISER PERMETTANT LA COUPE NETTE ET SANS ÉCLATS DE MÉLAMINE ET AUTRES STRATIFIÉS.

Table coulissante anodisée de style européen.

Puissant moteur principal fermé et ventilé, de conception nord-américaine et moteur indépendant 1/2 CV pour lame à inciser.

Interrupteur de sécurité verrouillable indépendant pour le moteur de la lame à inciser – peut être éteint pour la coupe de bois massif.

Couteau diviseur à raccordement rapide avec doigts anti-retour, combiné à un couvre-lame transparent avec prise pour capteur de poussière.

Table en fonte d'acier massive avec enduit d'aluminium anodisé réduisant les frictions pour une durée de vie prolongée de la table

Table avec rainure en "T" et guide à onglets de luxe en fonte inclus.

Tourillons ultra-robustes en fonte d'acier montés au cabinet.

Système de guide à refendre de précision avec rails de 50" pour une capacité de refente maximale.

Guide de refente avec indicateur d'angle précis s'ajustant entièrement jusqu'à 45° à gauche ou à droite, incluant une butée à bascule rabattable facile à ajuster.

Arbres verrouillables pour un changement de lame rapide et dispositif d'interruption automatique du contact électrique empêchant une mise en marche accidentelle de la scie durant le changement de lame.

Deux interrupteurs de sécurité.

Accessoires optionnels

- [Table de support coulissante \(#50-565A\)](#)
- [Base mobile ultra robuste \(#50-030\)](#)
- [Accessoire de micro-ajustement pour guide à refendre \(#50-055\)](#)
- [Guide à onglets "OSBORNE" \(#50-EB3\)](#)
- [Gabarit à tenon \(#50-050\)](#)
- [Jeu de lames DADO 8" de luxe - 7 pièces \(#55-185\)](#)
- [Assortiment de 3 lames au carbure 10" x 5/8" avec coffret de luxe \(#55-300\)](#)
- [Lames de scie à dents au carbure 10" et 12"](#)
- [Guide à onglets à pistolet avec serre et barre longue en 1" \(#50-140\)](#)
- [Guide à onglets de luxe en fonte avec tige en 1" \(#50-145\)](#)

Diamètre de la lame et de l'arbre	10" x 5/8"
Dia. De la lame et de l'arbre (lame à inciser)	4" x 20 mm
Vitesse de l'arbre	Principal 4200 / Lame à inciser 8000 TR/MIN
Inclinaison de l'arbre	0 - 45° (à droite)
Dimensions de la table coulissante	59" x 11" (1500 x 320 mm)
Dim. De la table principale (avec 1 rallonge)	36 3/4" x 21" (935 x 600 mm)
Rallonge de table (acier)	34 7/16" x 32 7/8" (875 x 835 mm)
Capacité maximum de coupe à travers	55" (1400 mm) - En avant de la lame
Refente maximum à droite de la lame	50" (1270 mm)
Profondeur maximum de coupe à 90° / 45°	3 1/8" (77.5 mm) / 2 1/8" (55 mm)
Capacité de dado	3/4" (19 mm)
Prise pour capteur de poussière	1 x 2 1/2" (Avec l'adaptateur de 4" et le boyau) / 1 x 4"
Moteur principal M1	3 CV, 220V, 1 PH, 12.8 A
M2	5 CV, 220V, 3 PH, 13 A
M3	5 CV, 600V, 3 PH, 4.7 A
Moteur (lame à inciser)	1/2 CV, M1: 3.4 A / M2: 1.9 A / M2: 0.8 A
Poids	656 LBS (298 kg)