



## Modèle 50-600 DÉLIGNEUSE SIMPLE 12"

### Accessoires optionnels

- Lame de remplacement (#50-605)
- Lames de scie à dents au carbure 10" et 12"

Le guide de précision se verrouille fermement en alignement précis avec la lame.

Double système de doigts anti-retour pour une sécurité maximale.

Bâti de construction robuste avec grande table massive.


Assemblage de la tête de scie usiné avec précision pour assurer des coupes longitudinales droites de haute précision.


Vitesse d'alimentation variable rendant facile l'obtention d'un ratio alimentation/finition optimal.

Panneau de contrôle pratique.

Huilier automatique avec dispositif d'arrêt, assurant un fonctionnement parfait et une longue durée de vie du convoyeur.

Couvre-lame avec interrupteur limite pour un changement de lame sécuritaire.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



**Grand bouton de contrôle de la vitesse variable**



**Panneau de contrôle facile d'accès**



**Glissières en V de précision assurant des coupes longitudinales droites de haute précision**

Diamètre de l'arbre	1" (25.4 mm)
Diamètre de la lame	10" À 12" (254 À 305 mm)
Vitesse de l'arbre	4500 TR/MIN
Vitesse d'entraînement (variable)	30 À 112 PI/MIN (15, 20, 25 ET 30 M/MIN)
Épaisseur maximum de coupe	3 3/8" (85 mm)
Distance entre la scie et la colonne	18 3/32" (460 mm)
Moteur principal M1	7 1/2 CV, 220 V, 1 Ph, 30 A
Moteur principal M2	15 CV, 220 V, 3 Ph, 36 A
Moteur principal M3	15 CV, 600 V, 3 Ph, 14.1 A
Moteur d'entraînement M1	2 CV, 220 V, 1 Ph, 10 A
Moteur d'entraînement M2	2 CV, 220/440 V, 3 Ph, 6/3 A
Moteur d'entraînement M3	2 CV, 600 V, 3 Ph, 2.3 A
Dimensions de la table	35" x 54" (889 x 1376 mm)
Poids	2425 LBS (1100 kgs)