
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Modèles 60-125R et 60-125L ÉBOUTEUSE PNEUMATIQUE 18"

Accessoires optionnels

- [Convoyeur de sortie \(#60-115\)](#)
 - [Convoyeur d'entrée \(#60-120\)](#)
-

Cabinet ultra-robuste en acier de haut calibre soudé mono-pièce pour une grande stabilité. Conçu pour une sécurité maximale.

Conçue pour des coupes extrêmement rapides. Jusqu'à 45 coupes par minute.

Facile d'opération. Le cycle de coupe s'actionne par des boutons jumeaux ou par une pédale (incluse).

La lame tourne à l'intérieur du cabinet pour une utilisation sécuritaire.

Réglage rapide de la serre de tête.

Prise de 4" pour capteur de poussière.

Grande porte d'accès pour un changement de lame facile et rapide.

Arbre en acier allié au chrome rectifié et balancé avec précision.

Puissant moteur 10 CV sur les modèles 3 phases.

Disponible en version coupe à droite ou coupe à gauche.

La serre du couvre-lame retient la pièce de travail en place sécuritairement pendant la coupe.

Accessoires inclus:

- [Garde de sécurité](#)
 - 18" x 120T blade
-

Capacité de coupe	hauteur: 4" x 10 1/2" (101 x 267 mm) Largeur: 1" x 13 3/8" (25.4 x 340 mm)
Diamètre de la lame	18" (455 mm) / 120 DENTS
Diamètre de l'arbre	1" (25.4 mm)
Vitesse de l'arbre	3320 TR/MIN
Direction de la coupe	DROITE / GAUCHE
Dimensions de la table	27 1/2" x 26" (699 x 660 mm)
Hauteur de la table	36" (914 mm)
Pression d'air requise	4 - 5 KG/CM2
Cycle par minute (max.)	45 TOURS/MIN
Prise pour capteur de poussière	4" (102 mm)
Moteur M1	7 1/2 CV, 220 V, 1 Ph, 37.5 A
Moteur M2	10 CV, 220/440 V, 3 Ph, 25.1/12.5 A
Moteur M3	10 CV, 600 V, 3 Ph, 9.2 A
Contrôle pneumatique	à pédale ou boutons poussoirs (110 V)
Poids	847 LBS (385 kg)
