



ITEM 40-040 TABLE DE TOUPIE

Guides gauche et droit ajustables indépendamment.


Dessus de table 32" x 24" robuste en MDF 1" recouvert de mélamine.


Comprend une plaque d'insertion de toupie 12" x 9", une tige de départ et 2 anneaux d'insertion amovibles (permettant 3 diamètres différents 1 1/4", 2 5/8" et 3 7/8").


Deux (2) tablettes de rangement accessibles par l'avant.


Échelle graduée et boutons d'ajustement pour un réglage précis du guide.

Interrupteur amovible avec prise 110 V. Endos magnétique adhérent à toute surface en acier pour un repositionnement pratique.

 [Agrandir l'image](#)

 [Manuel d'instructions](#)

 [Imprimer la page](#)



Rails de guidage du guide



Interrupteur amovible à endos magnétique

Dimensions de la machine	32" x 24" x 39" (812 x 609 x 990 mm)
Dimensions de la table	32" x 24" (812 x 609 mm)
Hauteur de la table	36" (914 mm)
Dimensions des guides (chacun)	3" x 16" x 1" (76 x 406 x 25 mm)
Course maximum du guide	6 1/2" (165 mm)
Prise pour capteur de poussière	2 1/2" (67 mm)
Distance entre la rainure en "t" et le centre de l'arbre	6" (152 mm)
Dimensions des rainures en "t"	3/4" x 3/8" (19 x 9.5 mm)
Plaque d'insertion de la toupie	12" x 9" (305 x 229 mm)
Dimensions des ouvertures (2 anneaux d'insertion)	1 1/4", 2 5/8" ET 3 7/8" (32, 67 ET 98 mm) - DIAMETRE
Poids	61 LBS (27.8 kg)