



Modèle 40-300 M1

TOUPIE 1 1/4"

- Avec variateur de vitesse électronique

Très grandes tables massives en fonte usinées et polies avec précision.

Inverseur électronique permettant des vitesses variant de 3000 à 10000 TR/MIN.

Affichage numérique de la vitesse de l'arbre (TR/MIN).

Rotation de l'arbre avant et arrière.

Arbre monté sur roulement de précision ultra-robustes.

Guides gauche et droit indépendants micro-ajustables.


Plusieurs insertions de table interchangeables (4) incluses pour s'adapter à différents diamètres de couteaux.


Frein électrique partant de l'inverseur pour un arrêt rapide.

Le guide-protecteur inclut des dispositifs de retenue à ressort et une sortie de 4" pour capteur de poussière.

Table avec rainure en "T" et guide à onglets pour un déplacement précis de la pièce de travail.

Démarrateur magnétique avec protection thermique de surcharge.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

VARIATEUR DE VITESSE ÉLECTRONIQUE

Dimensions de la table	28" x 32" (711 x 813 mm)
Hauteur de la table	35 1/2" (902 mm)
Diamètre de l'ouverture des insertions	7", 3 1/2", 3", 2" (178, 89, 76, 51 mm)
Diamètre de l'arbre	1 1/4" (32 mm)
Capacité sous l'écrou	5" (127 mm)
Course de l'arbre	3" (76 mm)
Vitesse de la tête de coupe	3000 - 10 000 TR/MIN
Dimensions des guides	5" x 16 1/2" (127 x 419 mm)
Dimensions de la base (lo. x la.)	26" x 26" (660 x 660 mm)
Moteur	3 CV, 220 V, 3 Ph, 6.2 A
Courant	220 V, 1 Ph
Poids	649 LBS (295 kg)
