
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

### **BASE MOBILE INTÉGRÉE**

Modèle 40-350 M1

## **TOUPIE DE PRODUCTION 4 VITESSES À ARBRE DE 1 1/4"**

Table en fonte massive, polie et abondamment nervurée.

Arbre à quatre (4) vitesses avec marche arrière.

Guides gauche et droit à usage industriel, ajustables indépendamment, avec cadrans d'ajustement de précision.

Guide à onglet de précision de luxe pour rainure en "T" permettant un meilleur contrôle de la pièce de travail.

Moteur industriel à l'abri de la poussière dans un cabinet complètement fermé.

Commutateur magnétique de sécurité avec protecteur de surcharge thermique.

Système de tensionnement de courroie à relâchement rapide pour un changement de vitesse facile et rapide.

Système intégré de roulettes rétractables pour un déplacement aisé lorsque requis.

Grand protecteur de couteau avec fenêtre, dispositifs de retenue à ressort et sortie de poussière de 4" intégrée.

Poignées d'ajustement très grandes pour plus de commodité.

---

Dimensions de la table	30" x 40" x 3 5/16" (762 x 1016 x 85 mm)
Hauteur de la table	36" (914.4 mm)
Diamètre de l'ouverture des insertions	7", 3 1/2", 3" ET 2" (178, 89, 76 ET 51 mm)
Diamètre de l'arbre	1 1/4" (32 mm)
Capacité sous l'écrou	5" (127 mm)
Course de l'arbre	3" (76 mm)
Vitesse de l'arbre	4000, 6000, 8000 ET 10,000 TR/MIN
Dimensions de la base (lo. x la.)	28 1/2" x 28" (724 x 711 mm)
Dimensions des guides	5" x 16 1/2" (127 x 419 mm)
Course du guide	3" (76 mm)
Moteur	5 CV, 220 V, 1 PH, 25 A
Poids	741 LBS (337 kg)

---