



Modèle 40-450 M1

TOUPIE DE PRODUCTION 1 1/4"

Table en fonte massive, polie et abondamment nervurée.

5 vitesses avec inverseur de marche.

Arbre rectifié avec précision et balancé monté sur roulements lubrifiés.

Guides gauche et droit indépendants micro-ajustables, avec protecteur, dispositifs de retenue à ressort et sortie de 4" pour capteur de poussière.

Plusieurs insertions de table incluses pour accommoder différents diamètres de couteaux.


Frein électrique pour un arrêt rapide de l'arbre.


Guide à onglet de précision de luxe pour rainure en "T".

Puissant moteur industriel à l'abri de la poussière dans un cabinet complètement fermé.

Commutateur magnétique de sécurité avec protecteur de surcharge thermique.


2 boutons d'arrêts d'urgence pour une sécurité accrue.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)



Micro-ajustement des guides indépendants



Grand protecteur de tête de coupe ajustable

Dimensions de la table	30" x 40" x 3 5/16" (762 x 1016 x 85 mm)
Hauteur de la table	35 3/4" (910 mm)
Diamètre de l'ouverture des insertions	7", 3 1/2", ET 3" (178, 89, ET 76 mm)
Diamètre de l'arbre	1 1/4" (32 mm)
Capacité sous l'écrou	6" (152 mm)
Course de l'arbre	5 1/2" (140 mm)
Vitesses de l'arbre	3000, 4000, 6000, 8000 et 10 000 TR/MIN
Dimensions des guides (aluminium)	5" x 16 1/2" (127 x 419 mm)
Courroie en "V"	FM-37
Dimensions de la base (lo. x la.)	34" x 27" (864 x 686 mm)
Moteur M1	5 CV, 220 V, 1 Ph, 23 A
Moteur M2	7 1/2 CV, 220/440 V, 3 Ph, 18.4/9.2 A
Moteur M3	7 1/2 CV, 600 V, 3 Ph, 7.4 A
Poids	968 LBS (440 kg)
