



## ITEM 40-850 DÉFONCEUSE PNEUMATIQUE

**Remarque: Requiert une toupie portative et des mèches, ainsi qu'une source d'air comprimé, non-incluses.**

Socle, bras et pieds en acier, conférant stabilité et douceur de roulement à la machine.

Vitesse de l'alimentation pneumatique ascendante et descendante ajustable.


Abaissement de la toupie par alimentation pneumatique à pédale permettant de libérer les mains pour contrôler la pièce de travail.


Guide amovible avec échelle graduée pour toupillage en ligne droite et toupillage avec axe de goupille.

Six (6) réglages de profondeur ajustables.

Large table avec enduit de résine phénolique pour une absence de friction et une longue durée de vie.

Inclut 4 adaptateurs pour toupies afin d'accommoder la plupart des marques de toupie portative de 1 1/2 CV – 3 1/2 CV.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

---

Dimensions de la table (la. x prof. x épais.)	23 1/2" x 30" x 1/2" (597 x 762 x 19 mm)
Hauteur de la table	32" (825 mm)
Dimensions de la machine (la. x prof. x h)	36 1/4" x 36" x 60 1/2" (920 x 914 x 1537 mm)
Capacité du col	18" (457 mm)
Course maximale de la tête	4 1/2" (115 mm)
Distance maximale entre l'arbre et la table	9" (229 mm)
Distance maximale entre le boîtier et la table	11" (280 mm)
Distance maximale entre le centre et le guide	12" (304 mm)
Butées pré-réglées	20, 40, 60, 80, 100 mm
Dimensions des adaptateurs pour toupies	3 1/4", 3 21/64", 3 1/2" et 4 13/64" (82, 85, 89 et 106 mm)
Boîtier de la toupie	4 1/2" (114 mm) dia.
Dimensions des goupilles de la table (3)	3/16" x 1/4", 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2" (4.8 x 6.4, 8 x 9.5, 11 x 13 mm)
Pression d'air requise	80 PSI
Pression d'air maximale	100 PSI
Toupies compatibles	1 1/2 CV ~ 3 1/2 CV
Poids	170.5 LBS (77.5 kg)

---