

Items 95-400, 95-500 et 95-600

## ÉTAUX TRANSVERSALS




Fabrication en fonte d'acier robuste et précise pour une longévité accrue.


Les poignées de type manivelle déplacent les mâchoires latéralement et longitudinalement.

Les filets de type "ACME" de la vis-mère procurent une action rapide, et la tige guide la mâchoire avec précision et parallélisme.

Chaque mâchoire est amovible et peut être remplacée au choix par une mâchoire prismatique (les mâchoires prismatiques sont optionnelles).

Mouvements multi-directionnel sans avoir à déplacer l'étau de la table de la perceuse.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

---

### 95-400

Largeur des mâchoires	4" (102 mm)
Profondeur	1 3/8" (35 mm)
Ouverture	3 13/32" (86.4 mm)
Profondeur totale	5 3/8" (136.5 mm)
Course longitudinale	5 13/16" (147.6 mm)
Course transversale	4" (102 mm)
Poids	20.9 LBS (9.5 kg)

---

### 95-500

Largeur des mâchoires	5" (127 mm)
Profondeur	1 9/16" (39.7 mm)
Ouverture	4 3/4" (120.6 mm)
Profondeur totale	5 29/32" (150 mm)
Course longitudinale	7" (178 mm)
Course transversale	5" (127 mm)
Poids	33 LBS (15 kg)

---

### 95-600

Largeur des mâchoires	6" (152 mm)
Profondeur	1 5/8" (41 mm)
Ouverture	5 3/4" (146 mm)
Profondeur totale	6 1/2" (165 mm)
Course longitudinale	8" (203.2 mm)
Course transversale	6" (152 mm)
Poids	44.4 LBS (20.2 kg)

---