
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Frein au pied pour une immobilisation rapide du disque après l'arrêt de la machine

Modèle 15-200 PONCEUSE À DISQUE 20"

Protecteur enveloppant le disque pour une sécurité accrue.

Ajustement de la hauteur de table par mécanisme de pignon et crémaillère à contrepoids.

Protecteur de disque rabattable vers l'arrière pour un changement de disque facile.

Manivelles de précision et indicateur d'angle facile à lire pour un réglage précis de la table à tout angle.

Inverseur de marche pour une durée de vie prolongée du disque.

Disque en acier tourné et balancé avec précision.

Table en fonte d'acier inclinable et verrouillable à toute position.

Large socle en fonte avec colonne de 4" procurant une stabilité exceptionnelle.

Prise de 4" pour capteur de poussière.

Accessoires optionnels

- Disque abrasif 20" - grain 80 (#15-201)
 - Disque abrasif 20" - grain 100 (#15-202)
 - Disque abrasif 20" - grain 120 (#15-203)
-

Diamètre du disque	20" (508 mm)
Inclinaison de la table	45° EXT. & 30° INT.
Dimensions de la table	10 1/2" x 27 1/2" (267 x 699 mm)
Dimensions de la rainure	3/8" x 3/4" (10 x 19 mm)
Vitesse du disque	1720 TR/MIN
Hauteur totale	48 1/2" (1232 mm)
Moteur M1	2 CV, 220 V, 1 Ph, 12 A
Moteur M2	2 CV, 220 V, 3 Ph, 8.7 A
Moteur M3	2 CV, 600 V, 3 Ph, 3.2 A
Poids	528 LBS (240 kg)
