
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Modèle 15-920 M1

TOURET D’AFFÛTAGE ULTRA-ROBUSTE 12”

- Double roulements lubrifiés à vie et scellés.
- Protecteur de meule en fonte d’acier et évents à poussière.
- Porte-outils ultra-robustes en fonte d’acier.
- Écrans protecteurs extra large à réglage rapide.
- Meules vitrifiées incluses - grains fins et grossiers.
- Support ultra-robuste avec cuvette à eau intégrée.
- Démarrateur magnétique avec grand bouton d’arrêt.

Accessoire optionnel

- Rectificateur de meules (#99-160)
-

GRAND INTERRUPTEUR D’ARRÊT SÉCURITAIRE

| | |
|--|---|
| Dimensions des meules | 12” x 2” (305 x 51 mm) |
| Vitesse de l'arbre | 1750 TR/MIN |
| Dimensions de l'arbre | 1 1/4” (31.8 mm) |
| Grain des meules | 36/60 |
| Hauteur du sol au porte-outils | 37 1/2” (953 mm) |
| Dimensions du support (lo. x la. x h) | 20” x 17” x 30” (508 x 432 x 762 mm) |
| Moteur | 1 1/2 CV, 220 V, 1 Ph, 10 A |
| Poids | 354 LBS (161 kg) - avec support |
