



Modèle 25-350M1 **TOUR À MÉTAL** **- avec support**

Porte-outil amovible pour changement d'outil rapide.


Support mobile de lunette et lunette à suivre.

Boîtier de poulie et protecteur du mandrin munis d'un interrupteur de sécurité.

Transformateur de bas voltage.

Boîtier de protection pour vis-mère.

Plateau de tournage et mandrin à 4 mors.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Capacité au dessus du bâti	10" (250 mm)
Chariot transversal	6" (150 mm)
Distance entre les pointes	22" (550 mm)
Largeur du bâti	5" (135 mm)
Trou dans la broche	3/4" (20 mm)
Cône du nez de broche	MT3
Nombre de vitesses de la broche (6)	125, 210, 420, 620, 1000 & 2000 TR/MIN
Cônicité de la contre-pointe	MT2
Trajet de la contre-pointe	1 3/4" (45 mm)
Moteur	3/4 CV, 220V, 1PH, 5A
Course maximale du chariot porte-outil	2" (50 mm)
Course maximale du chariot transversal	4" (105 mm)
Course horizontale maximale du chariot	16" (400 mm)
Dimensions de la machine	47" x 24" x 49" (1200 x 600 x 1240 mm)
Poids	462 LBS (210 kg)
