



Modèle 25-355 M1

## TOUR À MÉTAL À VITESSE VARIABLE - avec support

Vitesse variable facile à changer.

Affichage numérique de la vitesse.


Porte-outil amovible pour changement d'outil rapide.

Support mobile de lunette et lunette à suivre.

Boîtier de poulie et protecteur du mandrin munis d'un interrupteur de sécurité.

Transformateur de bas voltage.

Boîtier de protection pour vis-mère.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

---

### Accessoires inclus:

- Plateau de tournage
- Mandrin à 4 mors

---

Capacité au dessus du bâti	10" (250 mm)
Chariot transversal	6" (150 mm)
Distance entre les pointes	22" (550 mm)
Largeur du bâti	5" (135 mm)
Trou dans la broche	3/4" (20 mm)
Cône du nez de broche	MT3
Vitesses de tournage (variable)	100-2000 TR/MIN
Cônicité de la contre-pointe	MT2
Trajet de la contre-pointe	1 3/4" (45 mm)
Moteur	1 1/2 CV, 220V, 1PH, 8A
Course maximale du chariot porte-outil	2" (50 mm)
Course maximale du chariot transversal	4" (105 mm)
Course horizontale maximale du chariot	16" (400 mm)
Dimensions de la machine	47" x 24" x 49" (1200 x 600 x 1240 mm)
Poids	462 LBS (210 kg)

---