



Modèle 25-365 M1

TOUR À MÉTAL 11" X 28" À VITESSE VARIABLE - avec support

Vitesse variable facile à changer.

Affichage numérique de la vitesse.

Porte-outil amovible pour changement d'outil rapide.


Lunette à suivre incluse.


Manivelle à tablier sécuritaire.

Boîtier de poulie et protecteur du mandrin munis d'un interrupteur de sécurité.

Transformateur de bas voltage.

Couvercle protecteur pleine longueur de la vis-mère pour la sécurité de l'utilisateur.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Accessoires inclus:

- Plateau de tournage
- Mandrin à 4 mors

Capacité au-dessus du bâti	11" (280 mm)
Capacité au-dessus du chariot transversal	7" (170 mm)
Distance entre les pointes	28" (711 mm)
Largeur du bâti	7" (180 mm)
Trou dans la broche	1" (26 mm)
Cône du nez broche	MT4
Vitesse de la broche (variable)	50-2150 TR/MIN
Cônicité de la contre-pointe	MT2
Course de la contre-pointe	3" (80 mm)
Nombre / Portée des filetages métriques	8 / 0.5 - 3 mm
Nombre / Portée des filetages impériaux	18 / 8-56 TPI
Portée longitudinale	0.0025" - 0.015"
Course maximale du chariot porte-outil	2 2/5" (60 mm)
Course maximale du chariot transversal	5" (130 mm)
Course horizontale maximale du chariot	19" (495 mm)
Dimensions de la machine (long. x larg. x h)	x52" x 28" x 50" (1310 x 700 x 1270 mm)
Moteur	2 CV, 220V, 1 Ph, 9A
Poids	605 LBS (275 kg)
