



Modèle 25-450

TOUR À MÉTAL DELUXE 14" X 40" - avec support

Accessoires inclus

- Attachement de tournage conique (#25-445)
-

Bâti en fonte d'acier à haute résistance.

Glissière du banc et engrenages de poupée fixe durcis et meulés.

Tringle munie d'un frein à pied d'embrayage de protection contre les surcharges.


Levier de démarrage muni d'un dispositif de sécurité.


Levier d'arrêt automatique contre les surcharges et les obstacles.

Support mobile de lunette et lunette à suivre.

Porte-outils à changement rapide à 4 voies.

Réglages du cadran en pouces et métrique.

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Accessoires inclus:

- Mandrin 6" à 3 mors.
 - Mandrin 6" à 4 mors.
 - Plateau de tournage de 10"
 - Système de refroidissement et support à dos anti-éclaboussement
-

Capacité au-dessus du bâti/ Chariot transversal / Brèche	14"/ 8-1/2" / 20"
Distance entre les pointes	40" (1016 mm)
Nombre de vitesses (9)	82-2000 RPM
Alésage	1-1/2"
Nez de broche / Broche conique	CAM-LOCK D1-4 / MT#5
Conicité / Course de la contre- pointe	MT#3 / 4"
Course de la glissière supérieure	3 3/4" (95 mm)
Filetage	0.4 - 7.2 mm / 3 - 56 F/PO
Portées longitudinales / Transversales	0.0026" -0.021" / 0.0013" -0.0105"
Dimensions (lo. x la. x h)	73" x 32" x 58"
Moteur M1	2 CV, 220 V, 1 Ph, 15 A
Moteur M2	3 CV, 220 V, 3 Ph, 9.6 A
Poids	1364 LBS (620 kg)
